



Jumper de Aterrizaje / 6 AWG / 3.6 m (11.8 ft) / Terminal Doblada 45° / Terminal Recta / Cobre Preterminado

SKU: GJ6144UH Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$1,403.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Jumper de aterrizaje prefabricado para interconexión de equipos activos a la barra de tierra física o barra colectora en centros de datos, salas de telecomunicaciones y gabinetes de red. Conductor de cobre calibreado 6 AWG con terminales preinstaladas en ambos extremos, eliminando la necesidad de herramientas de crimpado en campo. La terminal doblada a 45 grados en un extremo optimiza el enrutamiento del cable en espacios reducidos, mientras que la terminal recta en el extremo opuesto facilita la conexión directa a chasis de equipos. Incluye conector de compresión de dos agujeros con ventana de inspección, herrajes de montaje de acero inoxidable, compuesto antioxidante y herramienta de limpieza para asegurar continuidad eléctrica y resistencia a la corrosión a largo plazo. Cumple con el estándar TIA-607-C para sistemas de puesta a tierra en infraestructura de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conductor de cobre sólido 6 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud total: 3.6 m (144 pulgadas / 11.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminal doblada a 45° en un extremo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminal recta en extremo opuesto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector de compresión de dos agujeros con ventana<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Herrajes de montaje de acero inoxidable incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compuesto antioxidante y herramienta de limpieza incluidos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumplimiento: TIA-607-C, ESD</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre conductor: 6 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Cobre<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Terminación: Preinstalada ambos extremos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector: Compresión dos agujeros con ventana<li style='padding: 6px 0;'>Estándares: TIA-607-C, ESD</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 3.6 m (144 pulgadas / 11.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Terminal extremo 1: Doblada 45°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Terminal extremo 2: Recta<li style='padding: 6px 0;'>Herrajes: Acero inoxidable</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Jumper de cobre 6 AWG con terminales preinstaladas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector de compresión dos agujeros con ventana<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Herrajes de montaje (tuerca, arandelas planas)<li style='padding: 6px 0;'>Compuesto antioxidante</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión rápida a barra de tierra sin preparación de cables
Característica 2	Terminales preinstaladas reducen tiempo de instalación
Característica 3	Terminal doblada 45° facilita organización de cables en gabinetes
Característica 4	Conector de compresión de dos agujeros con ventana de inspección
Característica 5	Kit completo con herrajes de acero inoxidable y antioxidante
Característica 6	Cumple TIA-607-C para infraestructura de puesta a tierra