



Jumper de Fibra Óptica Duplex, Monomodo, con Conectores LC/UPC-LC/UPC, 2 Metros (6.56 Pies)

SKU: OFC-LC/PC-LC/PC-D-20-2 Marca: FIBERHOME Categoría: Jumpers y Pigtails

\$232.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Jumper de Fibra Óptica <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra Óptica: Monomodo G.652D <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: LC/UPC - LC/UPC <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 2 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conexión: Dúplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Forro: 2 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de Retorno: 50 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de Inserción: 0.3 dB </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Jumper de Fibra Óptica <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra Óptica: Monomodo G.652D <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: LC/UPC - LC/UPC <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 2 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conexión: Dúplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Forro: 2 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de Retorno: 50 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de Inserción: 0.3 dB </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pérdida de inserción mínima de 0.3 dB para señal óptica estable
Característica 2	Pérdida de retorno superior a 50 dB que reduce reflexiones no deseadas
Característica 3	Forro de 2 mm resistente a dobleces y tensión mecánica
Característica 4	Conectores LC/UPC con pulido de precisión milimétrica
Característica 5	Fibra monomodo G.652D de alta pureza para largas distancias
Característica 6	Diseño dúplex que optimiza la transmisión bidireccional