



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo OS2 9/125 / LC-LC Dúplex / LSZH / 3 m (9.84 ft) / 1.6 mm / Amarillo

SKU: F92ELNLSNM003 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,189.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 20px;*>Jumper de Fibra Óptica Monomodo OS2</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;*>Este jumper de fibra óptica monomodo OS2 9/125 está diseñado para aplicaciones de interconexión y conexión cruzada en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Su construcción con revestimiento LSZH (bajo contenido de humo y cero halógenos) cumple con las normativas locales de cableado estructurado, ofreciendo seguridad superior en entornos críticos. Los conectores LC dúplex optimizan el rendimiento con mínima pérdida de inserción, mientras que su diámetro reducido de 1.6 mm facilita las instalaciones en canaletas y espacios compactos.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 16px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 20px; line-height: 1.8; margin-bottom: 24px;*>Fibra monomodo OS2 9/125 μm para transmisión de alta velocidad y larga distanciaConectores LC dúplex con baja pérdida de inserción para rendimiento óptimoRevestimiento LSZH ignífugo y libre de halógenos para máxima seguridadLongitud de 3 metros (9.84 pies) con tolerancia precisaDiseño compacto de 1.6 mm para instalaciones en espacios reducidosDurabilidad de 500 ciclos de conexión para larga vida útil<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 16px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Tipo de Fibra</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;*>Monomodo OS2 9/125 μm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Conectores</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;*>LC - LC Dúplex</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Material de Revestimiento</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;*>LSZH (Bajo Humo, Cero Halógenos)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Longitud</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;*>3 m (9.84 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Diámetro del Cable</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;*>1.6 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Color</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;*>Amarillo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Durabilidad Mecánica</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;*>500 ciclos de conexión</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Aplicaciones Recomendadas</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;*>Redes principales, horizontales, distribución de equipos</div></div></div><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 16px;*>Aplicaciones Recomendadas</h3><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 16px;*>Este jumper es ideal para instalaciones de entrada de edificios, salas de telecomunicaciones, centros de datos y conectividad en el escritorio. Soporta aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos, proporcionando una solución confiable para la terminación en campo con empalme de fusión cuando se utiliza como pigtail preterminado.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra monomodo OS2 para transmisión de alta velocidad
Característica 2	Conectores LC dúplex con baja pérdida de inserción
Característica 3	Revestimiento LSZH ignífugo sin halógenos
Característica 4	Diseño compacto de 1.6 mm para espacios reducidos
Característica 5	500 ciclos de conexión para máxima durabilidad
Característica 6	Longitud precisa de 3 metros para instalaciones exactas