

Sin imagen disponible

Jumper de Fibra Optica Monomodo 9/125 OS2, LC-LC Duplex Push Pull, OFNR (Riser), Color Amarillo, 3 Metros (9.84 Pies)

SKU: F92ERQ1Q1SNM003 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,068.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Diseño dúplex con bota de alivio de tensión push-pull y clip dúplex <li style='margin-bottom: 5px; '>Materiales de cubierta OFNR (Riser) para instalaciones verticales <li style='margin-bottom: 5px; '>Fibra monomodo OS2 9/125µm <li style='margin-bottom: 5px; '>Conectores LC dúplex push-pull en ambos extremos <li style='margin-bottom: 5px; '>Color amarillo para identificación de fibra monomodo <li style='margin-bottom: 5px; '>Diámetro de cable: 1.6mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Radio de curvatura mínimo: 16mm <li style='margin-bottom: 5px; '>Durabilidad: 500 ciclos <li style='margin-bottom: 5px; '>Fuerza de retención: 50N a 0°C / 19.4N a 90°C <li style='margin-bottom: 5px; '>Temperatura operativa: -10°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px; '>Temperatura de almacenamiento: -40°C a 70°C <li style='margin-bottom: 5px; '>Pérdida de inserción: 0.25dB máximo (OS2) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Interconexión en centros de datos <li style='margin-bottom: 5px; '>Conexión en salas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px; '>Distribución horizontal y vertical <li style='margin-bottom: 5px; '>Equipos de distribución <li style='margin-bottom: 5px; '>Interconexión de cassettes preterminados </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Estándares Cumplidos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>IEC 60332-1-2 <li style='margin-bottom: 5px; '>IEC 60332-3-24 <li style='margin-bottom: 5px; '>IEC 60754-1 <li style='margin-bottom: 5px; '>IEC 60754-2 <li style='margin-bottom: 5px; '>IEC 61034-2 <li style='margin-bottom: 5px; '>TIA-604-3 (FOCIS-3) <li style='margin-bottom: 5px; '>TIA-604-5 (FOCIS-10) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Identificación de Fibra</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Color: Amarillo <li style='margin-bottom: 5px; '>Estándar: OS2 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Longitud</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Tipo: LC Push-Pull <li style='margin-bottom: 5px; '>Variantes: Sin variante </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Longitud</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Modelo: F92ERQ1Q1SNM003 <li style='margin-bottom: 5px; '>Composición: Fibra OS2, 2-fibra, cable 1.6mm, cubierta OFNR, conectores LC Push-Pull, 3 metros <li style='margin-bottom: 5px; '>Pérdida de inserción: 0.25dB máximo (OS2) <li style='margin-bottom: 5px; '>Pérdida de retorno: 26dB mínimo (fibra monomodo) </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Unidad:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Pérdida de inserción: 0.25dB máximo (OS2) <li style='margin-bottom: 5px; '>Pérdida de retorno: 26dB mínimo (fibra monomodo) </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Configuración</div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Tipo de cable: 1.6mm <li style='margin-bottom: 5px; '>Conector A: LC Push-Pull <li style='margin-bottom: 5px; '>Conector B: LC Push-Pull <li style='margin-bottom: 5px; '>Clasificación: OFNR (Riser) <li style='margin-bottom: 5px; '>Construcción: Standard IL (A-B) <li style='margin-bottom: 5px; '>Unidad de longitud: Metros </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Notas de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Para cambios de polaridad, solo modificar un extremo del jumper <li style='margin-bottom: 5px; '>Presionar ambos lados de la bota para liberar los conectores <li style='margin-bottom: 5px; '>Deslizar hacia atrás la bota manteniendo presionados los lados <li style='margin-bottom: 5px; '>Intercambiar posiciones A/B de los conectores </div> </div>