

Sin imagen disponible

Jumper de Fibra Optica Monomodo 9/125 OS2, LC-SC Duplex, OFNR (Riser), Color Amarillo, 50 Metros

SKU: F92ERLNSNSNM050 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,924.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de descripción --><div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'><p>Los Jumpers de conexión de fibra óptica y los Pigtails proporcionan interconexión y conexión cruzada de aplicaciones a través de instalaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y en el escritorio. Los cables de conexión admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos y están disponibles en materiales de revestimiento con clasificación vertical (OFNR) y con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH) para cumplir con las normas locales de cableado.</p><p>Los pigtails de fibra óptica preterminados admiten aplicaciones de terminación en campo con empalme de fusión. Los cables de conexión de fibra óptica y los pigtails están disponibles en los tipos de fibra OM4, OM3, OM2, OM1 u OS1 / OS2 para satisfacer las demandas de Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet y Fibre Channel de alta velocidad.</p></div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación: Riser (OFNR)<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Fibra: Monomodo OS1/OS2 9/125<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conectores: LC-SC Duplex<li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Amarillo<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 1.6 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Durabilidad: 500 ciclos<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 a 70°C</div></div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>