



Jumper de Fibra Optica Monomodo 9/125 OS2, SC-SC Duplex, OFNR (Riser), Color Amarillo, 3 Metros (9.84 Pies)

SKU: F923RSNSNSNM003    Marca: PANDUIT    Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,010.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Los pigtails preterminados permiten terminación en campo mediante empalme de fusión, optimizando tiempos de despliegue y reduciendo errores de instalación.Fibra monomodo OS2 9/125 optimizada para alta velocidad y largas distanciasConectores SC-SC duplex con alineación de precisión industrialClasificación OFNR (Riser) para instalaciones en trayectorias verticales entre pisosRevestimiento LSZH: bajo contenido de humo y cero halógenos para mayor seguridadLongitud de 3 metros (9.84 pies) para flexibilidad en distribución de cableadoDiseño compacto de 1.6 mm de diámetro para alta densidad en canaletas y panelesTipo de FibraMonomodo OS2 9/125 µmConectoresSC-SC DuplexClasificaciónOFNR (Riser)Material RevestimientoLSZH (Bajo Humo, Cero Halógenos)Longitud3 m (9.84 pies)Diámetro del Cable1.6 mmColorAmarilloAplicacionesEntrada, Telecom, Data Center, Escritorio

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Alta velocidad con fibra monomodo OS2 9/125                 |
| Característica 2 | Conectores SC-SC duplex de precisión industrial             |
| Característica 3 | Clasificación OFNR para trayectorias verticales             |
| Característica 4 | Revestimiento LSZH ignífugo y bajo emisión de humo          |
| Característica 5 | Longitud de 3 metros para mayor flexibilidad de instalación |
| Característica 6 | Diseño compacto de 1.6 mm para alta densidad de cableado    |