



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo G.652D / LC/UPC-LC/UPC / Dúplex / 2 m (6.56 ft) / Forro 2 mm

SKU: OFC-LC/PC-LC/PC-D-20-2    Marca: FIBERHOME    Categoría: Jumpers y Pigtails

\$215.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;\*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;\*>Este jumper de fibra óptica dúplex monomodo está diseñado para entornos profesionales de telecomunicaciones y centros de datos que demandan rendimiento óptico confiable. Utiliza fibra G.652D de alta pureza con conectores LC/UPC en ambos extremos, pulidos con precisión milimétrica para garantizar alineación exacta. La longitud estándar de 2 metros (6.56 pies) facilita conexiones ordenadas en racks y paneles de distribución, mientras que su forro de 2 mm proporciona resistencia superior a dobleces y tensión mecánica durante instalación y operación continua.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;\*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;\*><li>Fibra óptica monomodo G.652D de alta pureza para transmisión de larga distancia</li><li>Conectores LC/UPC - LC/UPC con precisión milimétrica en alineación</li><li>Diseño dúplex para transmisión bidireccional simultánea</li><li>Forro de 2 mm resistente a dobleces y tensión mecánica</li><li>Pérdida de inserción mínima de 0.3 dB que preserva la integridad de la señal</li></ul></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;\*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;\*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;\*>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;\*>Jumper de fibra óptica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;\*>Fibra óptica</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;\*>Monomodo G.652D</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;\*>Conectores</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;\*>LC/UPC - LC/UPC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;\*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;\*>2 m (6.56 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;\*>Tipo de conexión</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;\*>Dúplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;\*>Diámetro de forro</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;\*>2 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;\*>Pérdida de inserción</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;\*>≤ 0.3 dB</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;\*>Pérdida de retorno</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;\*>> 50 dB</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Pérdida de inserción mínima de 0.3 dB para señal óptica estable        |
| Característica 2 | Pérdida de retorno superior a 50 dB que reduce reflexiones no deseadas |
| Característica 3 | Forro de 2 mm resistente a dobleces y tensión mecánica                 |
| Característica 4 | Conectores LC/UPC con pulido de precisión milimétrica                  |
| Característica 5 | Fibra monomodo G.652D de alta pureza para largas distancias            |
| Característica 6 | Diseño dúplex que optimiza la transmisión bidireccional                |