



Jumper de Fibra Óptica Monomodo / LC/LC Simplex / 1 Metro (3.28 Pies) / UPC / ITU-T G.652.D

SKU: LP-FO-6014B Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Fibra Óptica

\$119.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este jumper de fibra óptica monomodo está diseñado para aplicaciones profesionales que demandan alta fiabilidad en la transmisión de datos. Integra conectores LC/LC en configuración simplex con terminación UPC, garantizando acoplamientos precisos y estables en infraestructuras de telecomunicaciones. La fibra monomodo 9/125 cumple con el estándar ITU-T G.652.D, ofreciendo rendimiento óptimo en el rango de longitudes de onda de 1310 nm a 1550 nm. Su construcción compacta y color amarillo facilitan la identificación e instalación en racks, paneles de distribución y entornos de cableado estructurado interior.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conectores LC/LC simplex con terminación UPC de alta precisiónFibra monomodo 9/125 certificada bajo estándar ITU-T G.652.DRango de longitud de onda: 1310 nm a 1550 nmPérdida de inserción máxima de 0.3 dBPérdida de retorno mínima de 50 dBTemperatura de operación: -20°C a +60°CDiseño optimizado para instalaciones interioresColor amarillo para identificación rápida<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones físicas</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Longitud1 m (3.28 pies)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>ColorAmarillo</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Temperatura de operación-20°C a +60°C</div></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones ópticas</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Tipo de fibraMonomodo 9/125</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Longitud de onda1310 nm a 1550 nm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>EstándarITU-T G.652.D</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>ConectoresLC/LC simplex</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>TerminaciónUPC</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Pérdida de inserción≤0.3 dB</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Pérdida de retorno≥50 dB</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin-top: 0;'>Redes LAN y WANSistemas de seguridad y videovigilanciaRedes de telecomunicacionesSistemas de transmisión de datosConexiones punto a puntoRedes LAN y WANSistemas de seguridad y videovigilancia</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pérdida de inserción ?0.3 dB para señal óptima
Característica 2	Pérdida de retorno 750 dB que minimiza reflexiones
Característica 3	Operación estable de -20°C a +60°C
Característica 4	Diseño compacto para entornos interiores
Característica 5	Compatible con redes LAN, WAN y videovigilancia
Característica 6	Terminación UPC de alta precisión