



Jumper de Fibra Óptica Monomodo LC/LC Simplex de 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: LP-FO-6014B Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$126.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: LC/LC Simplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia: 1 metro <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra: Monomodo 9/125 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 1310 nm a 1550 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: ITU-T G.652.D <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C a +60°C </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de transmisión de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones punto a punto <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes LAN y WAN <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad y videovigilancia </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 1 metro <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C a +60°C </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Ópticas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra: Monomodo 9/125 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 1310 nm a 1550 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: ITU-T G.652.D </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conectores</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: LC/LC Simplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación: UPC <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de inserción: ≤0.3 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de retorno: ≥50 dB </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pérdida de inserción ?0.3 dB para señal óptima
Característica 2	Pérdida de retorno 750 dB que minimiza reflexiones
Característica 3	Operación estable de -20°C a +60°C
Característica 4	Diseño compacto para entornos interiores
Característica 5	Compatible con redes LAN, WAN y videovigilancia
Característica 6	Terminación UPC de alta precisión