



Jumper de Fibra Óptica Monomodo LC/UPC-SC/APC Simplex, Color Amarillo 3 Metros (9.84 Pies)

SKU: LP-FO-LCU-SCA-03 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$68.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen del producto --> <div style='margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3...mx/usuarios/orobles/LinkedPro/LinkedPro-fiber2.jpg' alt='Jumper de Fibra Óptica Monomodo'*> </div> <!-- Características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: LC/UPC - SC/APC para conexión óptica <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 3 metros para flexibilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Fibra monomodo OS1/OS2 de alta calidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Revestimiento de PVC para durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Optimizado para transmisión óptica eficiente </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones de Fibra</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de fibra: Monomodo (OS1/OS2) <li style='margin-bottom: 5px;*>Atenuación @1310 nm: ≤0.35 dB/km (antes del cable), ≤0.40 dB/km (después del cable) <li style='margin-bottom: 5px;*>Atenuación @1550 nm: ≤0.21 dB/km (antes del cable), ≤0.30 dB/km (después del cable) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dispersión coeficiente @1310 nm: ≤3.5ps/nm·km <li style='margin-bottom: 5px;*>Dispersión coeficiente @1550 nm: ≤18ps/nm·km <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda de dispersión cero: 1300~1322 nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Pendiente de dispersión cero: ≤0.091ps/nm²·km <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda de corte del cable (λcc): ≤1260 nm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones de Cable</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Núcleo: 1 fibra <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones de fibra: 250μm±15μm <li style='margin-bottom: 5px;*>Revestimiento: Natural, diámetro 125±1.0μm <li style='margin-bottom: 5px;*>No circularidad del revestimiento: ≤1.0% <li style='margin-bottom: 5px;*>Error de concéntrico núcleo/revestimiento: ≤0.6μm <li style='margin-bottom: 5px;*>Esfuerzo de prueba: ≥1.05% <li style='margin-bottom: 5px;*>Material del forro exterior: PVC <li style='margin-bottom: 5px;*>Color del cable: Amarillo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Mecánicas y Ambientales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de inserción: ≤0.3dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de retorno: ≥60dB (SC-APC), ≥50dB (SC-UPC) <li style='margin-bottom: 5px;*>Intercambiabilidad: ≤0.2dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Repetibilidad: ≤0.2dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Prueba de vibración: <0.10dB (10-60Hz, 1.5 mm amplitud) <li style='margin-bottom: 5px;*>Prueba de caída: <0.10dB (Altura: 1.5 mm, 8 veces) <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la tracción: <0.10dB (68.6N, 10 min) <li style='margin-bottom: 5px;*>Durabilidad: <0.20dB (>500 veces) <li style='margin-bottom: 5px;*>Prueba de alta temperatura: <0.20dB (+85 °C, 168 horas) <li style='margin-bottom: 5px;*>Prueba de baja temperatura: <0.20dB (-40 °C, 168 horas) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Simplex <li style='margin-bottom: 5px;*>Material del miembro de resistencia: Aramid Yarn <li style='margin-bottom: 5px;*>Color del miembro de resistencia: Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro del miembro de resistencia: 2.0±0.05 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de revestimiento interior: Color natural <li style='margin-bottom: 5px;*>Material del revestimiento exterior: LSZH o PVC <li style='margin-bottom: 5px;*>Color de marcado: Negro </div> <!-- Certificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Certificaciones y Normas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>ISO 9001:2008 - Sistema de gestión de calidad <li style='margin-bottom: 5px;*>IEC 60794-1 - Norma genérica para cables de fibra óptica </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores híbridos para enlaces entre equipos con interfaces diferentes
Característica 2	Revestimiento PVC resistente a flexiones y manipulación frecuente
Característica 3	Baja atenuación para enlaces de largo alcance sin regeneración
Característica 4	Dispersión controlada para señales de alta velocidad
Característica 5	Longitud de onda de corte ?1260 nm para operación en ventana O-Banda
Característica 6	Optimizado para redes DWDM y CWDM en infraestructura centralizada