



Jumper de Fibra Óptica Monomodo / OS2 9/125 / LC-LC Duplex / LSZH / 1 m (3.28 ft) / Amarillo

SKU: F92ELLNLNSNM001 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,108.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Están disponibles en materiales de revestimiento con clasificación OFNR y con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH) para cumplir con normativas locales de cableado. Los pigtails de fibra óptica preterminados admiten aplicaciones de terminación en campo con empalme de fusión.

Características Principales

- Fibra monomodo OS2 9/125 µm para transmisión de larga distancia
- Conectores LC-LC en configuración duplex para alta densidad de puertos
- Material LSZH para minimizar emisión de humo y halógenos en caso de incendio
- Rango de operación extendido de -20°C a 70°C
- Color amarillo para identificación visual inmediata del tipo de fibra
- Durabilidad de 500 ciclos de inserción/remoción

Especificaciones Técnicas

Longitud: 1 m (3.28 ft)

Tipo de Fibra: Monomodo OS2 9/125 µm

Conectores: LC-LC Duplex

Revestimiento: LSZH (Cero Halógenos)

Color: Amarillo

Ciclos de Inserción: 500 ciclos

Temperatura de Operación: -20°C a 70°C

Clasificación: LSZH / OFNR

Ideales para instalaciones de entrada de edificios, salas de telecomunicaciones, centros de datos, distribución horizontal de equipos y escritorios de trabajo. Compatibles con terminación en campo mediante empalme de fusión cuando se utilizan como pigtails.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material LSZH que minimiza emisión de humo y halógenos
Característica 2	Fibra OS2 9/125 optimizada para transmisión de larga distancia
Característica 3	Conectores LC duplex de alta densidad para espacios reducidos
Característica 4	Identificación visual rápida mediante cubierta amarilla
Característica 5	Resistencia de 500 ciclos de inserción y extracción
Característica 6	Operación confiable de -20°C a 70°C