



SKU: F92ELLNLNSNM002 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,124.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y entornos de escritorio. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Están disponibles en materiales de revestimiento con clasificación vertical (OFNR) y con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH) para cumplir con las normativas locales de cableado estructurado. Los pigtail de fibra óptica preterminados admiten aplicaciones de terminación en campo con empalme por fusión.

Características Principales

- Fibra monomodo OS2 9/125 optimizada para alta velocidad de transmisión de datos
- Conectores LC-LC en configuración dúplex para conexión bidireccional segura
- Revestimiento LSZH (cero halógenos) que reduce emisiones tóxicas en caso de incendio
- Diámetro exterior compacto de 1.6 mm para mayor densidad de cableado
- Durabilidad de 500 ciclos de inserción y extracción
- Compatible con aplicaciones Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet
- Especificaciones Técnicas

Monomodo OS2 9/125 μm

Longitud

Material del Revestimiento

LSZH (Cero Halógenos)

Color

Amarillo

Diámetro Exterior

Durabilidad

Mecánica

Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet

Clasificación de

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra monomodo OS2 para alta velocidad de transmisión
Característica 2	Conectores LC-LC dúplex con conexión segura
Característica 3	Revestimiento LSZH para máxima seguridad ante incendios
Característica 4	Diseño compacto de 1,6 mm de diámetro exterior
Característica 5	Soporta hasta 500 ciclos de inserción y extracción
Característica 6	Compatible con aplicaciones Gigabit y 10 Gigabit Ethernet