



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo OS2 9/125 / LC-LC Dúplex / OFNR-LSZH / 15 m (49.21 pies) / Amarillo

SKU: F92ERLNLNSNM015 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,334.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorio. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Los materiales de revestimiento con clasificación vertical OFNR y bajo contenido de humo con cero halógenos (LSZH) cumplen con las normas locales de cableado estructurado. El diseño preterminado facilita despliegues rápidos sin necesidad de terminación en campo.

Características Principales

- Clasificación dual OFNR y LSZH para máxima protección contra incendios
- Fibra monomodo OS2 9/125 optimizada para redes de alta velocidad
- Conectores LC dúplex con precisión de alineación y durabilidad superior
- Compatible con 10 Gigabit Ethernet y Fibre Channel
- Cable compacto de 1.6 mm de diámetro para mayor flexibilidad
- Rango de temperatura operativa -20°C a 70°C

Especificaciones Técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;">

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Fibra

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Monomodo OS2 9/125

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Conectores

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">LC-LC Dúplex

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Longitud

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">15 m (49.21 pies)

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Clasificación Revestimiento

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">OFNR / LSZH

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Diámetro del Cable

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">1.6 mm

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Color

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Amarillo

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Temperatura Operativa

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">-20°C a 70°C

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicaciones Soportadas

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">10GbE, Fibre Channel

Centros de datos, salas de telecomunicaciones, áreas de distribución horizontal, conexiones de equipo en escritorio, instalaciones de entrada de edificios, y terminaciones de campo con empalme de fusión mediante pigtails compatibles.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Clasificación dual OFNR y LSZH para máxima seguridad contra incendios
Característica 2	Soporta aplicaciones 10 Gigabit Ethernet y Fibre Channel
Característica 3	Diseño compacto de 1.6 mm para instalaciones en espacios reducidos
Característica 4	Conectores LC dúplex de alta precisión y durabilidad
Característica 5	Temperatura operativa -20°C a 70°C para entornos exigentes
Característica 6	Ideal para centros de datos, salas de telecomunicaciones y escritorio

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 22/09/2026 07:29