



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo OS2 G.652D / SC/APC-SC/APC / Simplex / 2m (6.56 ft) / 2mm

SKU: LP5M2SCASCAS2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$117.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este jumper de fibra óptica monomodo está diseñado para establecer conexiones de alta calidad en infraestructuras de red que demandan baja atenuación y reflexión mínima. Los conectores SC/APC en ambos extremos garantizan una interfaz estable gracias a su pulido en ángulo de 8 grados, reduciendo significativamente la reflexión de retorno. La fibra OS2 G.652D soporta transmisiones de larga distancia en el rango de 1310 nm y 1550 nm, ideal para aplicaciones de telecomunicaciones y centros de datos. Su cubierta de PVC de 2 mm de diámetro ofrece flexibilidad para instalaciones en espacios reducidos sin comprometer la protección del núcleo de fibra. El diseño simplex permite canalizar una sola señal óptica, optimizando recursos en enlaces unidireccionales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Conectores SC/APC a SC/APC con pulido en ángulo para mínima reflexión de retorno<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Fibra monomodo OS2 G.652D para alta capacidad de transmisión<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Forro exterior de PVC resistente a la abrasión y flexiones repetidas<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Diámetro de 2 mm que facilita el enrutamiento en canaletas y ductos<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Longitud de 2 metros (6.56 pies) para interconexiones de equipo cercano<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>jumper de fibra óptica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Monomodo OS2 G.652D</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector A</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>SC/APC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector B</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>SC/APC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Configuración</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Simplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>2 m (6.56 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro del cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>2 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material del forro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>PVC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión estable con conectores SC/APC pulidos en ángulo
Característica 2	Alta transmisión con fibra monomodo OS2 G.652D
Característica 3	Cubierta de PVC duradera y resistente al desgaste
Característica 4	Diámetro de 2 mm para mayor flexibilidad de instalación
Característica 5	Diseño simplex para aplicaciones de transmisión unidireccional
Característica 6	Longitud de 2 metros para conexiones de corto alcance