



Jumper de Fibra Óptica Monomodo (OS2), XGLO, LC/UPC-SC/UPC Duplex, OFNR, Color Amarillo, 7 Metros (22.97 Pies)

SKU: FJ2-LCUSCUL-07 Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,543.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> Los cables de Fibra Óptica XGLO son ideales para aplicaciones de fibra con soporte de 10 Gigabits a través de distancias extendidas y redes troncales de próxima generación. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> La Fibra Óptica cumple con el estándar Gigabit IEEE 802.3, así como IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC (OM3), TIA-942AAAD (OM4). </p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones de Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de 10 Gigabits en largas distancias <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple estándares IEEE 802.3 e IEC-60793-2-10 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad TIA-492AAAC (OM3) y TIA-942AAAD (OM4) <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra óptica para redes troncales avanzadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta eficiencia en aplicaciones de próxima generación </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Imagen original --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte 10 Gbps en largas distancias extendidas
Característica 2	Cumple IEEE 802.3 e IEC-60793-2-10
Característica 3	Compatible TIA-492AAAC OM3 y TIA-942AAAD OM4
Característica 4	Construcción OFNR con resistencia al fuego
Característica 5	Fibra óptica para redes troncales avanzadas
Característica 6	Alta eficiencia en aplicaciones de próxima generación