



Jumper de Fibra Óptica Monomodo (OS2), XGLO, Riser, LC/UPC-LC/UPC Duplex, OFNR, Color Amarillo, 3 Metros (9.84 Pies)

SKU: FJ2-LCULCUL-03 Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,096.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Los cables de Fibra Óptica XGLO son ideales para aplicaciones de fibra con soporte de 10 Gigabit a través de distancias extendidas y redes troncales de próxima generación.</p> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>La Fibra Óptica cumple con el estándar Gigabit IEEE 802.3</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Soporte para 10 Gigabit en distancias extendidas <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Cumple estándar IEEE 802.3 Gigabit <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Fibra monomodo OS1/OS2 para alto rendimiento <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Forro tipo OFNR (Riser) para seguridad <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Ideal para redes troncales de próxima generación </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Tipo de Fibra: Monomodo (OS1/OS2) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Forro: OFNR (Riser) </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte 10 Gigabit en distancias extendidas
Característica 2	Cumple estándar IEEE 802.3 Gigabit
Característica 3	Fibra monomodo OS1/OS2 de alto rendimiento
Característica 4	Forro OFNR Riser para máxima seguridad
Característica 5	Conectores LC/UPC dúplex de alta precisión
Característica 6	Optimizado para redes troncales de próxima generación