



Jumper de Fibra Óptica Monomodo (OS2), XGLO, Riser, LC/UPC-LC/UPC Duplex, OFNR, Color Amarillo, 5 Metros (16.40 Pies)

SKU: FJ2-LCULCUL-05 Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,379.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>Los cables de Fibra Óptica XGLO son ideales para aplicaciones de fibra con soporte de 10 Gigabit a través de distancias extendidas y redes troncales de próxima generación.</p> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>La Fibra Óptica cumple con el estándar Gigabit IEEE 802.3.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte de 10 Gigabit en distancias extendidas <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con estándar IEEE 802.3 Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;*>Fibra monomodo tipo OS2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Forro OFNR (Riser) <li style='margin-bottom: 5px;*>Color amarillo (jacket) <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores LC/UPC Duplex <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 5 metros </div> <!-- Sección de especificaciones de rendimiento --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones de rendimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda: 1310/1550 nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de inserción (máx.): 0.40 dB (0.10 dB típico) <li style='margin-bottom: 5px;*>Retorno de pérdida (mín.): 55 dB (60 dB típico) <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándares: Telcordia y ISO/IEC para geometría de extremo de ferrule <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: Excede los requisitos de envejecimiento, humedad, temperatura, impacto y vibración </div> <!-- Sección de estándares y certificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Estándares</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>TIA-492AAAD (OM4) <li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/TIA <li style='margin-bottom: 5px;*>ISO/IEC </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes troncales de próxima generación <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de fibra con soporte de 10 Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;*>Entornos que requieren fibra monomodo OS2 </div> </div> <!-- Sección de garantía y calidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Calidad y garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>20 años de garantía <li style='margin-bottom: 5px;*>100% inspección de calidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con RoHS </div> </div> <!-- Sección de construcción --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Construcción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores con pulido UPC (Ultra Physical Contact) <li style='margin-bottom: 5px;*>Cubierta de color amarillo para fibra monomodo <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño Duplex <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable con protección contra impurezas en el núcleo <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye caps protectores contra polvo </div> <!-- Sección de identificación de modelo --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Identificación del modelo</h3> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>FJ2-LCULCUL-05</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>FJ2: Familia XGLO <li style='margin-bottom: 5px;*>LCULCUL: Conectores LC/UPC Duplex <li style='margin-bottom: 5px;*>05: Longitud de 5 metros </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte 10 Gigabit en distancias extendidas
Característica 2	Cumple estándar IEEE 802.3 Gigabit
Característica 3	Pérdida inserción máx. 0.40 dB
Característica 4	Retorno pérdida mín. 55 dB
Característica 5	Compatible redes troncales próxima generación
Característica 6	Excede requisitos Telcordia e ISO/IEC