



Jumper de Fibra Óptica Monomodo (OS2), XGLO, Riser, LC/UPC-LC/UPC Simplex, ONFR, Color Amarillo, 3 Metros (9.84 Pies)

SKU: FJ1-LCULCUL-03    Marca: SIEMON    Categoría: Jumpers y Pigtails

\$691.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este jumper de fibra óptica monomodo está diseñado para aplicaciones de alta velocidad en entornos profesionales de red. Ofrece soporte de 10 Gigabit para distancias extendidas, cumpliendo con el estándar IEEE 802.3 para Gigabit Ethernet. La fibra monomodo OS1/OS2 garantiza transmisión óptima con mínima atenuación. Su cubierta OFNR está certificada para instalaciones en espacios de riser verticales. Los conectores LC/UPC simplex de alta precisión aseguran acoplamientos confiables y bajas pérdidas de inserción. Es la solución ideal para redes troncales de próxima generación que demandan rendimiento superior y escalabilidad. Características Principales Soporte de 10 Gigabit para distancias extendidas Cumple estándar IEEE 802.3 Gigabit Ethernet Fibra óptica monomodo OS1/OS2 Cubierta OFNR apta para aplicaciones en riser Conectores LC/UPC simplex de alta precisión Optimizado para redes troncales de próxima generación Especificaciones Técnicas Tipo de Fibra Monomodo (OS1/OS2) Forro / Cubierta OFNR (Riser) Conectores LC/UPC - LC/UPC Modo Simplex Longitud 3 m (9.84 ft) Color Amarillo Familia XGLO Estándar IEEE 802.3 Aplicaciones Aplicaciones de fibra con soporte de 10 Gigabit Redes troncales de próxima generación Infraestructura de centros de datos Conectividad backbone de edificios

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Soporte 10 Gigabit para distancias extendidas         |
| Característica 2 | Cumple estándar IEEE 802.3 Gigabit Ethernet           |
| Característica 3 | Conectores LC/UPC de alta precisión                   |
| Característica 4 | Cubierta OFNR para aplicaciones en riser              |
| Característica 5 | Optimizado para redes troncales de próxima generación |
| Característica 6 | Compatible con infraestructura XGLO                   |