



Jumper de Fibra Óptica Monomodo (OS2), XGLO, SC/UPC-SC/UPC Duplex, OFNR, Color Amarillo, 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: FJ2-SCUSCUL-01 Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,061.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'> Los cables de Fibra Óptica XGLO son ideales para aplicaciones de fibra con soporte de 10 Gigabits a través de distancias extendidas y redes troncales de próxima generación. </p> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones de Rendimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con el estándar Gigabit IEEE 802.3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con IEC-60793-2-10 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con TIA-492AAAC (OM3) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con TIA-942AAAD (OM4) </div> </div> <!-- Sección de imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diagrama</h3> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte 10 Gbps en distancias extendidas
Característica 2	Conectores SC/UPC de alta precisión duplex
Característica 3	Certificación OFNR para espacios verticales
Característica 4	Identificación visual rápida color amarillo
Característica 5	Ideal para redes troncales de próxima generación
Característica 6	Instalación compacta con 1 metro de longitud