



Jumper de Fibra Óptica Monomodo SC/APC-SC/UPC Simplex de 2 Metros (6.56 Pies), 3mm

SKU: LP5M3SCASCUS2    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Jumpers y Pigtails

\$106.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este jumper de fibra óptica monomodo está diseñado para entornos profesionales que demandan precisión en la transmisión de datos. Integra conectores SC/APC y SC/UPC en sus extremos, permitiendo interconectar equipos con interfaces ópticas distintas sin necesidad de adaptadores adicionales. La fibra monomodo OS2 cumple con la norma ITU-T G.652D, garantizando baja atenuación en el rango de 1310 nm y 1550 nm. Su construcción simplex con forro de PVC de 3 mm de diámetro ofrece durabilidad mecánica y facilidad de gestión en canaletas y organizadores de cableado. Con una longitud de 2 metros (6.56 pies), resulta óptimo para conexiones entre paneles de parcheo, switches y equipos activos en racks estándar.

**Características principales**

- Conector híbrido SC/APC - SC/UPC para versatilidad de interconexión
- Fibra monomodo OS2 conforme a ITU-T G.652D
- Longitud: 2 metros / 6.56 pies
- Forro exterior de PVC con diámetro de 3 mm
- Configuración simplex para transmisión unidireccional
- Rendimiento estable en infraestructuras de alta velocidad

**Especificaciones técnicas**

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tipo de producto                              | Jumper / patchcord de fibra óptica                   |
| Modo de fibra                                 | Monomodo OS2                                         |
| Norma de fibra                                | ITU-T G.652D                                         |
| Conector ASC/APC (8° angled physical contact) | Conector BSC/UPC (ultra physical contact)            |
| Configuración                                 | Simplex (1 fibra)                                    |
| Longitud                                      | 2 m / 6.56 ft                                        |
| Diámetro del forro                            | 3 mm                                                 |
| Material del forro                            | PVC                                                  |
| Aplicaciones típicas                          | Redes FTTH, datacenters, DWDM, CWDM, backbone óptico |

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conectores híbridos APC-UPC para máxima versatilidad de enlace         |
| Característica 2 | Fibra monomodo OS2 para transmisión de larga distancia sin degradación |
| Característica 3 | Forro PVC de 3 mm que protege contra tensión y abrasión                |
| Característica 4 | Diseño simplex optimizado para rutas individuales punto a punto        |
| Característica 5 | Compatible con redes de alta velocidad y aplicaciones DWDM/CWDM        |
| Característica 6 | Longitud de 2 metros ideal para conexiones inter-rack organizadas      |