



Jumper de Fibra Óptica Monomodo SC/SC Duplex de 5 Metros (16.40 Pies)

SKU: LPFO6053B5M Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$167.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector SC/SC Duplex para conexión segura <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de cable de 5 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad universal con dispositivos SC <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto para durabilidad prolongada <li style='margin-bottom: 5px;'>Calidad óptima para transferencia eficiente </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Fibra Óptica Monomodo <li style='margin-bottom: 5px;'>Estandar: ITU-T G.652.D <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 9/125 µm (Monomodo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 1310 nm a 1550 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 5 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C a +60°C </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conectores</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: SC/SC <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración: Duplex </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares de telecomunicaciones </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de datos y voz <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones empresariales <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones punto a punto </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios compatibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acoplador SC-SC Simplex <li style='margin-bottom: 5px;'>LPFO-6013B - LC/SC Simplex <li style='margin-bottom: 5px;'>LPFO-6014B - LC/LC Simplex <li style='margin-bottom: 5px;'>LPFO-6019B - SC/SC Simplex <li style='margin-bottom: 5px;'>LPFO-6049B - LC/LC Duplex <li style='margin-bottom: 5px;'>LPFO-6060B - LC/SC Duplex </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura con conectores SC/SC duplex
Característica 2	Diseño robusto para entornos de alta demanda
Característica 3	Transferencia eficiente con calidad óptima óptima
Característica 4	Compatible con estándares de telecomunicaciones
Característica 5	Operación confiable de -20°C a +60°C
Característica 6	Ideal para redes empresariales de datos y voz