



Jumper de Fibra Óptica Monomodo SC/SC Simplex de 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: LP-FO-6019B Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$121.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: SC/SC Simplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia: 1 metro <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra: Monomodo 9/125 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitudes de onda: 1310 nm a 1550 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: ITU-T G.652.D </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 1 metro <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -20°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Interior </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de transmisión de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de fibra óptica internas </div> <!-- Sección de beneficios --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Beneficios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión segura y estable <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación y manejo <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción robusta de alta calidad </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de modelos alternativos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos Disponibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>LPFO-6013B - LC/SC Simplex <li style='margin-bottom: 5px;'>LPFO-6014B - LC/LC Simplex <li style='margin-bottom: 5px;'>LPFO-6019B - SC/SC Simplex <li style='margin-bottom: 5px;'>LPFO-6049B - LC/LC Duplex <li style='margin-bottom: 5px;'>LPFO-6053B - SC/SC Duplex <li style='margin-bottom: 5px;'>LPFO-6060B - LC/SC Duplex </div> <!-- Sección de accesorios --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios Recomendados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acoplador SC-SC Simplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Carrete de fibra óptica monomodo de 50 metros EFUNION EF50M <li style='margin-bottom: 5px;'>Carrete de fibra óptica monomodo de 100 metros EFUNION EF100M <li style='margin-bottom: 5px;'>Carrete de fibra óptica monomodo de 200 metros EFUNION EF200M <li style='margin-bottom: 5px;'>Carrete de fibra óptica monomodo de 300 metros EFUNION EF300M </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura con conectores SC/SC simplex
Característica 2	Fibra monomodo 9/125 para alta performance
Característica 3	Longitudes de onda 1310-1550 nm versátiles
Característica 4	Construcción robusta para uso interior
Característica 5	Identificación rápida con color amarillo
Característica 6	Operación estable de -20°C a +60°C