



Jumper de Fibra Óptica Monomodo SC/UPC SC/APC Simplex, Color Amarillo 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: LP-FO-SCU-SCA-01 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$62.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen del producto --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: SC/UPC a SC/APC <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 1 metro <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra: Monomodo (OS1/OS2) <li style='margin-bottom: 5px;'>Forro: PVC </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Ópticas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de inserción: ≤0.3 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de retorno: ≥50 dB (UPC), ≥65 dB (APC) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del núcleo: 9/125 μm <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 1260-1650 nm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de tracción: 0.5-4.0 N <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la compresión: 200 N <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de curvatura mínimo: 30 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a +75°C </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Dimensionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior: 2.0 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del revestimiento: PVC <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Amarillo </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes LAN/SAN <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión de datos de alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de distribución de video <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector SC/UPC a SC/APC para conexiones seguras
Característica 2	Fibra monomodo OS1/OS2 de alta transmisión
Característica 3	Longitud estándar de 1 metro
Característica 4	Recubrimiento de PVC resistente
Característica 5	Pérdida de inserción 70.3 dB
Característica 6	Rango de temperatura -40°C a +75°C