



Jumper de Fibra Óptica Monomodo SC/UPC-SC/APC Simplex, Color Amarillo 3 Metros (9.84 Pies)

SKU: LP-FO-SCU-SCA-03 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$63.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'+> <!-- Imagen --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'+> <!-- Características Principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'+> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'+>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'+> <li style='margin-bottom: 5px;'+>Conector SC/UPC a SC/APC para conectividad eficaz <li style='margin-bottom: 5px;'+>Longitud de cable optimizada de 3 metros <li style='margin-bottom: 5px;'+>Fibra monomodo soporta OS1/OS2 para alto rendimiento <li style='margin-bottom: 5px;'+>Revestimiento de PVC asegura durabilidad y protección <li style='margin-bottom: 5px;'+>Óptimo para instalaciones profesionales de fibra óptica </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'+> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'+> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'+>Especificaciones de Fibra</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'+> <li style='margin-bottom: 5px;'+>Tipo de fibra: Monomodo (OS1/OS2) <li style='margin-bottom: 5px;'+>Atenuación @1310 nm: ≤0.35 dB/km (antes del cable), ≤0.40 dB/km (después del cable) <li style='margin-bottom: 5px;'+>Atenuación @1550 nm: ≤0.21 dB/km (antes del cable), ≤0.30 dB/km (después del cable) <li style='margin-bottom: 5px;'+>Dispersión coeficiente @1310 nm: ≤3.5ps/nm·km <li style='margin-bottom: 5px;'+>Dispersión coeficiente @1550 nm: ≤18ps/nm·km <li style='margin-bottom: 5px;'+>Longitud de onda de dispersión cero: 1300~1322 nm <li style='margin-bottom: 5px;'+>Pendiente de dispersión cero: ≤0.091ps/nm²·km <li style='margin-bottom: 5px;'+>Longitud de onda de corte del cable (λcc): ≤1260 nm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'+> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'+>Especificaciones Mecánicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'+> <li style='margin-bottom: 5px;'+>Pérdida por microcurvatura: ≤0.05 dB (1 vuelta; Ø16 mm @1550 nm) <li style='margin-bottom: 5px;'+>Pérdida por microcurvatura: ≤0.05 dB (100 vueltas; Ø25 mm @1310 nm) <li style='margin-bottom: 5px;'+>Pérdida por microcurvatura: ≤0.05 dB (100 vueltas; Ø25 mm @1550 nm) <li style='margin-bottom: 5px;'+>Pérdida por microcurvatura: ≤0.05 dB (100 vueltas; Ø30 mm @1625 nm) <li style='margin-bottom: 5px;'+>Diámetro del campo modal @1310 nm: 8.8±0.4µm <li style='margin-bottom: 5px;'+>Diámetro del revestimiento: 125±1.0µm <li style='margin-bottom: 5px;'+>No circularidad del revestimiento: ≤1.0% <li style='margin-bottom: 5px;'+>Error de concéntrico núcleo/revestimiento: ≤0.6µm <li style='margin-bottom: 5px;'+>Esfuerzo de prueba: ≥1.05% </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'+> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'+>Especificaciones de Conector</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'+> <li style='margin-bottom: 5px;'+>Pérdida de inserción: ≤0.3dB <li style='margin-bottom: 5px;'+>Pérdida de retorno: ≥60dB (SC-APC), ≥50dB (SC-UPC) <li style='margin-bottom: 5px;'+>Intercambiabilidad: ≤0.2dB <li style='margin-bottom: 5px;'+>Repetibilidad: ≤0.2dB <li style='margin-bottom: 5px;'+>Prueba de vibración: <0.10dB (10-60Hz, 1.5 mm amplitud) <li style='margin-bottom: 5px;'+>Prueba de caída: <0.10dB (Altura: 1.5 mm, 8 veces) <li style='margin-bottom: 5px;'+>Resistencia a la tracción: <0.10dB (68.6N, 10 min) <li style='margin-bottom: 5px;'+>Durabilidad: <0.20dB (>500 veces) <li style='margin-bottom: 5px;'+>Prueba de alta temperatura: <0.20dB (+85 °C, 168 horas) <li style='margin-bottom: 5px;'+>Prueba de baja temperatura: <0.20dB (-40 °C, 168 horas) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'+> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'+>Características del Cable</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'+> <li style='margin-bottom: 5px;'+>Número de fibras: 1 núcleo <li style='margin-bottom: 5px;'+>Diámetro de fibra: 250µm±5µm <li style='margin-bottom: 5px;'+>Revestimiento: Color natural <li style='margin-bottom: 5px;'+>Material del revestimiento: PVC <li style='margin-bottom: 5px;'+>Color del buffer ajustado: Blanco (u opcional según solicitud) <li style='margin-bottom: 5px;'+>Material del miembro de refuerzo: Aramida <li style='margin-bottom: 5px;'+>Color del miembro de refuerzo: Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;'+>Diámetro del miembro de refuerzo: 2.0±0.05 mm <li style='margin-bottom: 5px;'+>Material de la chaqueta exterior: LSZH o PVC <li style='margin-bottom: 5px;'+>Color de la chaqueta: Amarillo </div> </div> <!-- Estándares de Cumplimiento --> <div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'+> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'+>Estándares de Cumplimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'+> <li style='margin-bottom: 5px;'+>ISO 9001:2008 - Sistema de gestión de calidad <li style='margin-bottom: 5px;'+>IEC 60794-1 - Cables de fibra óptica, especificación genérica y métodos de prueba mecánica </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'+>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad asimétrica SC/UPC a SC/APC para aplicaciones específicas
Característica 2	Fibra monomodo compatible con estándares OS1 y OS2
Característica 3	Revestimiento de PVC para protección mecánica prolongada
Característica 4	Baja atenuación en ventanas de 1310 nm y 1550 nm
Característica 5	Dispersión cromática controlada para señales de alta velocidad
Característica 6	Longitud optimizada para conexiones de equipo en rack