



Jumper de Fibra Optica Multimodo 50/125 OM3, LC-LC Duplex, LSZH (Cero Halógenos), Color Aqua, 2 Metros (6.56 Pies)

SKU: FX2ELNLNLSNM002    Marca: PANDUIT    Categoría: Jumpers y Pigtails

\$984.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Están disponibles en materiales de revestimiento con clasificación vertical (OFNR) y con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH) para cumplir con normativas locales de cableado. Los pigtails preterminados admiten aplicaciones de terminación en campo con empalme de fusión, ofreciendo versatilidad para diversos entornos de infraestructura.

**Características Principales**

- Fibra multimodo OM3 50/125 optimizada para alta velocidad de transmisión
- Conectores LC dúplex con bajo índice de reflexión para señal estable
- Revestimiento LSZH (cero halógenos): ignífugo, de bajo humo y ecológico
- Compatibilidad con aplicaciones Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet
- Diseño compacto que facilita instalaciones en espacios reducidos
- Durabilidad certificada de 500 ciclos de conexión/desconexión
- Especificaciones Técnicas Tipo de Fibra: Multimodo OM3 50/125  $\mu$ m
- Conectores: LC-LC Dúplex
- Longitud: 2 m (6.56 ft)
- Revestimiento: LSZH (Cero Halógenos)
- Color: Aqua
- Ciclos de Conexión: 500 ciclos
- Aplicaciones Soportadas: Gigabit / 10 Gigabit Ethernet
- Clasificación Revestimiento: OFNR / LSZH

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Fibra OM3 50/125 para transmisión de alta velocidad |
| Característica 2 | Conectores LC dúplex de baja reflexión              |
| Característica 3 | Revestimiento LSZH ignífugo sin halógenos           |
| Característica 4 | Compatible con Gigabit y 10 Gigabit Ethernet        |
| Característica 5 | Diseño compacto para espacios reducidos             |
| Característica 6 | Durabilidad de 500 ciclos de conexión               |