



Jumper de Fibra Optica Multimodo 50/125 OM3, LC-LC Duplex, OFNR (Riser), Color Aqua, 10 Metros (32.81 Pies)

SKU: FX2ERLNLNSNM010    Marca: PANDUIT    Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,221.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de descripción

Los Jumpers de conexión de fibra óptica y los Pigtails proporcionan interconexión y conexión cruzada de aplicaciones a través de instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y en el escritorio. Los cables de conexión admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos y están disponibles en materiales de revestimiento con clasificación vertical (OFNR) y con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH) para cumplir con las normas locales de cableado. Los pigtails de fibra óptica preterminados admiten aplicaciones de terminación en campo con empalme de fusión. Los cables de conexión de fibra óptica y los pigtails están disponibles en los tipos de fibra OM4, OM3, OM2, OM1 u OS1 / OS2 para satisfacer las demandas de Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet y Fibre Channel de alta velocidad.

Sección de especificaciones

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Clasificación:                 | Riser (OFNR)         |
| Tipo de Fibra:                 | Multimodo OM3 50/125 |
| Tipo de Conectores:            | LC Duplex            |
| Color:                         | Aqua                 |
| Diámetro:                      | 1.6 mm               |
| Durabilidad:                   | 500 ciclos           |
| Temperatura de almacenamiento: | -40 a 70°C           |
| Temperatura de operación:      | -20 a 70°C           |

Separador

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Soporta redes Gigabit y 10 Gigabit Ethernet               |
| Característica 2 | Conectores LC duplex con 500 ciclos de durabilidad        |
| Característica 3 | Revestimiento OFNR para instalaciones verticales          |
| Característica 4 | Operación en temperaturas de -40°C a 70°C                 |
| Característica 5 | Diseño compacto con diámetro de 1.6 mm                    |
| Característica 6 | Ideal para centros de datos y salas de telecomunicaciones |