



Jumper de Fibra Optica Multimodo 50/125 OM3, LC-LC Duplex, OFNR (Riser), Color Aqua, 7 Metros (22.97 Pies)

SKU: FX2ERLNLNSNM007 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,177.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos, estando disponibles en materiales de revestimiento con clasificación vertical OFNR y con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH) para cumplir con normativas locales de cableado. Los pigtails preterminados admiten aplicaciones de terminación en campo con empalme de fusión, ofreciendo versatilidad para distintos escenarios de despliegue.

Características Principales

- Fibra multimodo OM3 50/125 optimizada para alta velocidad y ancho de banda
- Conectores LC-LC en configuración dúplex para transmisión eficiente
- Revestimiento OFNR (Riser) para instalaciones verticales entre pisos
- Color aqua para identificación clara en entornos de alta densidad de cables
- Diámetro de 1.6 mm: diseño compacto y flexible para enrutamiento sencillo
- Durabilidad de 500 ciclos de conexión para operación prolongada

Especificaciones Técnicas

Tipo de Fibra	Multimodo OM3 50/125 μ m
Conectores	LC-LC Dúplex
Clasificación	Revestimiento OFNR

Los jumpers de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos, estando disponibles en materiales de revestimiento con clasificación vertical OFNR y con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH) para cumplir con normativas locales de cableado. Los pigtails preterminados admiten aplicaciones de terminación en campo con empalme de fusión, ofreciendo versatilidad para distintos escenarios de despliegue.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra multimodo OM3 para transmisiones de alta velocidad
Característica 2	Conectores LC dúplex para eficiencia en transmisión bidireccional
Característica 3	Revestimiento OFNR clasificado para instalaciones verticales
Característica 4	Color aqua para identificación rápida en entornos de alta densidad
Característica 5	Diseño compacto de 1.6 mm para enrutamiento flexible
Característica 6	500 ciclos de conexión para operación prolongada