



Jumper de Fibra Optica Multimodo 50/125 OM3, LC-SC Duplex, OFNR (Riser), Color Aqua, 15 Metros (49.21 Pies)

SKU: FX2ERLNSNSNM015 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,404.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p>Los Jumpers de conexión de fibra óptica y los Pigtails proporcionan interconexión y conexión cruzada de aplicaciones a través de instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y en el escritorio. Los cables de conexión admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos y están disponibles en materiales de revestimiento con clasificación vertical (OFNR) y con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH) para cumplir con las normas locales de cableado. Los pigtails de fibra óptica preterminados admiten aplicaciones de terminación en campo con empalme de fusión. Los cables de conexión de fibra óptica y los pigtails están disponibles en los tipos de fibra OM4, OM3, OM2, OM1 u OS1 / OS2 para satisfacer las demandas de Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet y Fibre Channel de alta velocidad.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación: Riser (OFNR) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Fibra: Multimodo OM3 50/125 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conectores: LC-SC Duplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Aqua <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 1.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Durabilidad: 500 ciclos <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 a 70°C </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra multimodo OM3 para transmisión de alta velocidad
Característica 2	Conectores LC-SC duplex para conexión eficiente
Característica 3	Revestimiento OFNR para instalaciones verticales
Característica 4	Compatible con redes 10 Gigabit Ethernet
Característica 5	Durabilidad de 500 ciclos de conexión
Característica 6	Color aqua para identificación rápida de cableado