



Jumper de Fibra Óptica Multimodo 50/125 OM3 XGLO, SC-SC Duplex, OFNR, Color Aqua, 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: FJ2-SCSC5L01AQ Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$228.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de 10 gigabits en distancias extendidas <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple estándar IEEE 802.3 para aplicaciones robustas <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con IEC-60793-2-10, fibra OM3/OM4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para redes troncales de próxima generación <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones de fibra óptica de alto rendimiento </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Jumper de Fibra Óptica Multimodo 50/125 OM3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: SC-SC Duplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Cubierta: OFNR (Resistente a la propagación de fuego) <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Aqua <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 1 Metro (01) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones de Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 850nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de Banda Mínimo (MHz.km): 1500 (OFL) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de Inserción Máxima (dB): 0.25 (0.10 típico) <li style='margin-bottom: 5px;'>Retorno de Pérdida Mínima (dB): 30 (35 típico) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector SC duplex permite corrección de polaridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta color aqua para identificación de multimodo <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores con pulido superior que excede ANSI/TIA e ISO/IEC <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta de fibra con impurezas reducidas en el núcleo </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones de Operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al estrés y deformación del cable <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con pruebas de envejecimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Capuchones de polvo incluidos para protección </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares Cumplidos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3 10GBASE <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC-60793-2-10 <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA-492AAAC (OM3) <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA-942AAAD (OM4) <li style='margin-bottom: 5px;'>Telcordia GR-326 <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO/IEC 11801:2002 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Empaque</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para bulk pack, agregar 'B' al final del número de parte </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes troncales de alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos y salas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones punto a punto <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de fibra óptica de 10 Gigabits <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes LAN y SAN </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Identificación del Producto</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de Parte: FJ2SCSC5L01AQ <li style='margin-bottom: 5px;'>Descripción: Jumper de Fibra Óptica Multimodo 50/125 OM3 XGLO, SC-SC Duplex, OFNR, Color Aqua, 1 Metro <li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: Siemon <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 20 años </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte 10 GbE en distancias extendidas
Característica 2	Pérdida inserción 70.25 dB (0.10 típico)
Característica 3	Retorno pérdida mínima 30 dB (35 típico)
Característica 4	Cubierta OFNR resistente fuego y humedad
Característica 5	Conectores SC duplex con pulido superior
Característica 6	Color aqua para identificación multimodo