Jumper de Fibra Óptica Multimodo 50/125 OM3 XGLO, SC-SC Duplex, OFNR, Color Aqua, 3 Metros (9.84 Pies)

SKU: FJ2-SCSC5L-03AQ Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

$969.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 <!-- Descripción general --> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h2> Los cables de fibra óptica XGLO son ideales para aplicaciones de fibra con soporte de 10 Gigabits a través de distancias extendidas y redes troncales de próxima generación. La fibra óptica cumple con el estándar Gigabit IEEE 802.3, así como IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC (OM3), TIA-492AAAD (OM4). <!-- Características principales --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de 10 Gigabits en distancias extendidas <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple estándar IEEE 802.3 para gigabit <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra OM3 y OM4 para redes troncales <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para aplicaciones de próxima generación <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector SC duplex permite corrección de polaridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye tapas de polvo para proteger los conectores <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>20 años de garantía <!-- Especificaciones de rendimiento --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones de rendimiento</h3>   Fibra Óptica <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Multimodo 50/125 µm (OM3) <li style='margin-bottom: 5px;'>Jacket: Color Aqua <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación: OFNR (Resistente a la propagación de llama)   Conectores <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: SC Duplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Beige <li style='margin-bottom: 5px;'>Polish: Ultra Physical Contact (UPC) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Tapas de polvo incluidas   Rendimiento <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Min. Ancho de Banda: 1500 MHz.km (OFL) a 850nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Max. Pérdida de Inserción: 0.25 dB (0.10 típico) <li style='margin-bottom: 5px;'>Min. Retorno de Pérdida: 30 dB (35 dB típico)   Construcción <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Fibra de vidrio con revestimiento de plástico <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 50/125 µm <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 3 metros   <!-- Estándares cumplidos --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándares cumplidos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3 (10 Gigabit Ethernet) <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC-60793-2-10 <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA-492AAAC (OM3) <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA-492AAAD (OM4) <li style='margin-bottom: 5px;'>Telcordia GR-326 <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO/IEC 11801 <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS <!-- Aplicaciones --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes troncales de alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes LAN y SAN <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones empresariales <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones de próxima generación <!-- Información adicional --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de pedido: FJ2SCSC5L03AQ <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 20 años <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción: Duplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Embalaje: Empaque individual <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Soporte 10 Gbps en distancias extendidas**
Característica 2	**Pérdida de inserción ?0.25 dB**
Característica 3	**Conector SC duplex con corrección de polaridad**
Característica 4	**Cumple IEEE 802.3 para Gigabit**
Característica 5	**Compatible IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC**
Característica 6	**Incluye tapas de polvo protectoras**