



Jumper de Fibra Óptica Multimodo 50/125 OM3 XGLO, SC-SC Duplex, OFNR, Color Aqua, 5 Metros (16.40 Pies)

SKU: FJ2-SCSC5CL-05AQ Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$487.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte de 10 Gbps a través de distancias extendidas<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con estándar IEEE 802.3 para redes Gigabit<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con IEC-60793-2-10 (OM3)<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con TIA-492AAAC (OM3) y TIA-942AAAD (OM4)<li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para redes troncales de próxima generación<li style='margin-bottom: 5px;*>Cable multimodo 50/125 µm OM3<li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores SC-SC Duplex<li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación OFNR (Resistente a la propagación de fuego)<li style='margin-bottom: 5px;*>Color de chaqueta: Aqua<li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 5 metros<li style='margin-bottom: 5px;*>Conectorización SC Duplex con clip para corrección de polaridad<li style='margin-bottom: 5px;*>Cable con buffer de 900 micrones<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con RoHS<li style='margin-bottom: 5px;*>20 años de garantía</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones de Rendimiento</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda: 850 nm (OFL) y 850* nm (EMB)<li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de banda mínimo del cable: 1500 MHz·km (OFL) / 2000 MHz·km (EMB)<li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de inserción máxima: 0.25 dB (0.10 dB típico)<li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de retorno mínima: 30 dB (35 dB típico)<li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación de prueba: Telcordia e ISO/IEC para geometría de extremo de ferrule<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia ambiental: Humedad, temperatura extrema, impacto, vibración, resistencia mecánica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Construcción del Cable</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Jumper de fibra óptica<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de fibra: Multimodo 50/125 µm OM3<li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores: SC Duplex<li style='margin-bottom: 5px;*>Material de chaqueta: OFNR (Riser-rated)<li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Aqua<li style='margin-bottom: 5px;*>Buffer: 900 micrones<li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 5 metros</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Estándares: IEEE 802.3, IEC-60793-2-10, TIA-492AAAC (OM3)<li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones: Redes troncales de próxima generación<li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad: Soporte de 10 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;*>Conectorización: Cumple con ANSI/TIA y ISO/IEC para pérdida de inserción y retorno</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Optimización láser: Reducción de impurezas en el núcleo<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia: Excede requerimientos de envejecimiento, humedad, temperatura, impacto<li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 20 años<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: Sistemas certificados XGLO<li style='margin-bottom: 5px;*>Polvo: Tapas incluidas para protección de conectores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Redes LAN de alta velocidad<li style='margin-bottom: 5px;*>Centros de datos<li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de videovigilancia IP<li style='margin-bottom: 5px;*>Conectividad de backbone<li style='margin-bottom: 5px;*>Infraestructura de telecomunicaciones</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte 10 Gbps a distancias extendidas
Característica 2	Cumple IEEE 802.3 para redes Gigabit
Característica 3	Compatible IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC
Característica 4	Conectores SC duplex con clip de polaridad
Característica 5	Buffer de 900 micrones para mayor protección
Característica 6	Cumple con RoHS para instalaciones sostenibles