

Sin imagen disponible

Jumper de Fibra Optica Multimodo 50/125 OM4, LC-LC Duplex, LSZH, Color Aqua, 2 Metros

SKU: NKFPZ22LLSM002 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$661.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Descripci&ocute;n</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; '>Los Jumpers de conexi&ocute;n de fibra &ocute;ptica y los Pigtails proporcionan interconexi&ocute;n y conexi&ocute;n cruzada de aplicaciones a trav&ocute;s de instalaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y en el escritorio. Los cables de conexi&ocute;n admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribuci&ocute;n de equipos y están disponibles en materiales de revestimiento con clasificaci&ocute;n vertical (OFNR) y con bajo contenido de humo y cero hal&ocute;genos (LSZH) para cumplir con las normas locales de cableado.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; '>Los pigtails de fibra &ocute;ptica preterminados admiten aplicaciones de terminaci&ocute;n en campo con empalme de fusi&ocute;n. Los cables de conexi&ocute;n de fibra &ocute;ptica y los pigtails están disponibles en los tipos de fibra OM4, OM3, OM2, OM1 u OS1 / OS2 para satisfacer las demandas de Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet y Fibre Channel de alta velocidad.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Especificaciones T&ocute;cnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit; '><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Clasificaci&ocute;n: LSZH<li style='margin-bottom: 5px; '>Tipo de Fibra: Multimodo OM4<li style='margin-bottom: 5px; '>Tipo de Conectores: LC a LC Duplex<li style='margin-bottom: 5px; '>Color: Aqua<li style='margin-bottom: 5px; '>Di&ocute;metro: 1.6 mm<li style='margin-bottom: 5px; '>Durabilidad: 500 ciclos<li style='margin-bottom: 5px; '>Temperatura de instalaci&ocute;n: -10 a 60ºC<li style='margin-bottom: 5px; '>Temperatura de operaci&ocute;n: -10 a 60ºC</div></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; '></div>