



Jumper de Fibra Optica Multimodo 50/125 OM4, LC-LC Duplex, OFNR (Riser), Color Aqua, 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: FZ2ERLNLNSNM001    Marca: PANDUIT    Categoría: Jumpers y Pigtails

\$904.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>>Los Jumpers de conexión de fibra óptica y los Pigtails proporcionan interconexión y conexión cruzada de aplicaciones a través de instalaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y en el escritorio. Los cables de conexión admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos y están disponibles en materiales de revestimiento con clasificación vertical (OFNR) y con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH) para cumplir con las normas locales de cableado. Los pigtails de fibra óptica preterminados admiten aplicaciones de terminación en campo con empalme de fusión. Los cables de conexión de fibra óptica y los pigtails están disponibles en los tipos de fibra OM4, OM3, OM2, OM1 u OS1 / OS2 para satisfacer las demandas de Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet y Fibre Channel de alta velocidad.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Clasificación:</strong> Riser (OFNR)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Color:</strong> Aqua</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo de Conectores:</strong> LC Duplex</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo de Fibra:</strong> Multimodo OM4 50/125</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo de Conectores:</strong> LC Duplex</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Color:</strong> Aqua</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Diámetro:</strong> 1.6 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Durabilidad:</strong> 500 ciclos</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Temperatura de almacenamiento:</strong> -40 a 70°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Temperatura de operación:</strong> -20 a 70°C</li> </ul> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Fibra multimodo OM4 para transmisión de alta velocidad   |
| Característica 2 | Conectores LC dúplex con baja pérdida de inserción       |
| Característica 3 | Revestimiento OFNR para instalaciones verticales seguras |
| Característica 4 | Soporte para 10G Ethernet sin degradación de señal       |
| Característica 5 | Diseño compacto de 1.6mm con 500 ciclos de durabilidad   |
| Característica 6 | Rango industrial de -20°C a 70°C de temperatura          |