



Jumper de Fibra Optica Multimodo 50/125 OM4, LC-LC Duplex, OFNR (Riser), Color Aqua, 2 Metros (6.56 Pies)

SKU: FZ2ERLNLNSNM002 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$956.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de descripción

Los jumpers de conexión de fibra óptica y los Pigtails proporcionan interconexión y conexión cruzada de aplicaciones a través de instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y en el escritorio. Los cables de conexión admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos y están disponibles en materiales de revestimiento con clasificación vertical (OFNR) y con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH) para cumplir con las normas locales de cableado.

Los pigtails de fibra óptica preterminados admiten aplicaciones de terminación en campo con empalme de fusión. Los cables de conexión de fibra óptica y los pigtails están disponibles en los tipos de fibra OM4, OM3, OM2, OM1 u OS1 / OS2 para satisfacer las demandas de Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet y Fibre Channel de alta velocidad.

Sección de especificaciones

Los pigtails de fibra óptica preterminados admiten aplicaciones de terminación en campo con empalme de fusión. Los cables de conexión de fibra óptica y los pigtails están disponibles en los tipos de fibra OM4, OM3, OM2, OM1 u OS1 / OS2 para satisfacer las demandas de Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet y Fibre Channel de alta velocidad.

Especificaciones Técnicas

Clasificación: Riser (OFNR)

Tipo de Fibra: Multimodo OM4 50/125

Tipo de Conectores: LC Duplex

Color: Aqua

Diámetro: 1.6 mm

Durabilidad: 500 ciclos

Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C

Temperatura de operación: -20 a 70°C

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra OM4 para transmisión de alta velocidad
Característica 2	Conectores LC dúplex de precisión preterminados
Característica 3	Clasificación OFNR para instalación vertical segura
Característica 4	Compatible con redes 10GBASE y Fibre Channel
Característica 5	Identificación rápida por color aqua
Característica 6	500 ciclos de inserción para máxima durabilidad