

# Jumper de Fibra Óptica / Multimodo OM4 50/125 / LC-LC Dúplex / OFNR Riser / Aqua / 2.44 m (8 ft)

SKU: FZ2ERLNLNSNF008  Marca: PANDUIT  Categoría: Jumpers y Pigtails

Garantía: 3 años

**$1,204.07**

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. La construcción OFNR (Riser) permite su uso en trayectorias verticales entre pisos, cumpliendo con normativas de cableado estructurado. Los conectores LC dúplex en configuración multimodo OM4 optimizan el rendimiento para transmisiones de alta velocidad en infraestructuras de corto alcance.

Características principales

Fibra multimodo OM4 50/125 µm para máxima capacidad de transmisión

Conectores LC dúplex con baja pérdida de inserción

Revestimiento OFNR clasificado para instalaciones verticales (riser)

Soporte para 10GBASE-SR y protocolos Fibre Channel

Color aqua para identificación inmediata del tipo de fibra

Durabilidad certificada de 500 ciclos de conexión/desconexión

Operación confiable de -20°C a 70°C

Especificaciones técnicas

Tipo de fibra

Multimodo OM4 50/125 µm

Conectores

LC-LC Dúplex

Clasificación revestimiento

OFNR (Riser)

Longitud

2.44 m (8 ft)

Color

Aqua

Ciclos de conexión

500 ciclos

Rango de temperatura

-20°C a 70°C

Aplicaciones soportadas

10GBASE-SR, Fibre Channel

Aplicaciones típicas

Ideal para interconexiones en centros de datos, salas de telecomunicaciones, distribución horizontal de equipos de red, y puntos de terminación en escritorio. Compatible con switches, servidores, sistemas de almacenamiento SAN y equipos de transmisión de alta velocidad que requieren conectividad multimodo de corto alcance.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Característica 1 | **Compatible con 10GBASE-SR y Fibre Channel** |
| Característica 2 | **500 ciclos de conexión sin degradación** |
| Característica 3 | **Rango operativo -20°C a 70°C** |
| Característica 4 | **Identificación rápida por color aqua** |
| Característica 5 | **Construcción OFNR para trayectorias verticales** |
| Característica 6 | **Diseñado para centros de datos y salas de telecomunicaciones** |