



Jumper de Fibra Optica Multimodo 50/125 OM4, LC-SC Duplex, OFNR (Riser), Color Aqua, 3 Metros (9.84 Pies)

SKU: FZ2ERLNSNSNM003 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$956.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Los Jumpers de conexión de fibra óptica y los Pigtails proporcionan interconexión y conexión cruzada de aplicaciones a través de instalaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y en el escritorio. Los cables de conexión admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos y están disponibles en materiales de revestimiento con clasificación vertical (OFNR) y con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH) para cumplir con las normas locales de cableado.</p> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 0;'>Los pigtails de fibra óptica preterminados admiten aplicaciones de terminación en campo con empalme de fusión. Los cables de conexión de fibra óptica y los pigtails están disponibles en los tipos de fibra OM4, OM3, OM2, OM1 u OS1 / OS2 para satisfacer las demandas de Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet y Fibre Channel de alta velocidad.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación: Riser (OFNR) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Fibra: Multimodo OM4 50/125 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conectores: LC-SC Duplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Aqua <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 1.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Durabilidad: 500 ciclos <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 a 70°C </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra OM4 50/125 para 10G Ethernet de alta velocidad
Característica 2	Conectores LC-SC duplex para versatilidad en redes
Característica 3	Clasificación OFNR para instalaciones verticales seguras
Característica 4	Color aqua para identificación rápida de tipo de fibra
Característica 5	500 ciclos de conexión para máxima durabilidad
Característica 6	Operación estable de -20°C a 70°C