



Jumper de Fibra Óptica Multimodo 50/125 XGLO OM3, LC-LC Duplex, OFNR, Color Aqua, 10 Metros (32.81 Pies)

SKU: FJ2-LCLC5L10AQ Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,301.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para 10 gigabits en distancias extendidas<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple estándar IEEE 802.3 para gigabit<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para redes troncales de próxima generación<li style='margin-bottom: 5px;'>Categoría OM3 y OM4 para alto rendimiento</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo:<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Jumper de Fibra Óptica Multimodo<li style='margin-bottom: 5px;'>Especificación: OM3<li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: LC-LC Duplex<li style='margin-bottom: 5px;'>Jacket: OFNR<li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Aqua<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 10 Metros</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares: IEEE 802.3, IEC-60793-2-10, TIA-492AAAC (OM3), TIA-492AAAD (OM4)<li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de Banda Mínimo (MHz.km): 1500 (850nm), 500 (1300nm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de Inserción Máxima (dB): 0.25 (0.10 típico)<li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de Retorno Mínima (dB): 30 (35 típico)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Material del Núcleo: Vidrio óptico de alta pureza<li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento: 900 micrones<li style='margin-bottom: 5px;'>Color del Conector: Beige<li style='margin-bottom: 5px;'>Material del Conector: Cuerpo de cerámica<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Tapas de polvo incluidas</div></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos de alta velocidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de almacenamiento SAN/NAS<li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones punto a punto<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad y monitoreo</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Avanzadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Pulido de conector que excede ANSI/TIA e ISO/IEC<li style='margin-bottom: 5px;'>Optimizado para reducir impurezas en el núcleo<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a humedad, temperatura y vibración<li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía de 20 años</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Identificación</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Part Number: FJ2LCLC5L10AQ<li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: SIEMON<li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: FJ2LCLC5L10AQ<li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 20 años</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte 10 GbE en distancias extendidas
Característica 2	Cumple estándar IEEE 802.3 para Gigabit
Característica 3	Compatible con IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC
Característica 4	Categoría OM3 y OM4 de alto rendimiento
Característica 5	Pérdida de inserción máxima 0.25 dB
Característica 6	Construcción 50/125 µm multimodo