



Jumper de Fibra Óptica Multimodo 50/125 XGLO OM3, LC-LC Duplex, OFNR, Color Aqua, 15 Metros (49.21 Pies)

SKU: FJ2-LCLC5L-15AQ Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,528.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de introducción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 16px; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Los cables de Fibra Óptica XGLO son ideales para aplicaciones de fibra con soporte de 10 Gigabits a través de distancias extendidas y redes troncales de próxima generación.</p> </div> <!-- Sección de estándares --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cumplimiento de Estándares</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3 10 Gigabit Ethernet Standard <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC-60793-2-10 <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA-492AAAC (OM3) <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA-492AAD (OM4) <li style='margin-bottom: 5px;'>Telcordia y ISO/IEC para geometría de extremo de ferrule <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA y ISO/IEC para pérdida de inserción y pérdida de retorno </div> <!-- Sección de características técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: LC-LC Duplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra: Multimodo 50/125 μm OM3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Aqua <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de cable: OFNR (Resistente a la propagación de fuego) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 15 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del conector: Polímero de alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Capuchones antipolvo incluidos <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 20 años </div> <!-- Sección de rendimiento --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones de Rendimiento</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>50/125μm Multimodo (OM3)</div> <div style='padding: 15px;'>Ancho de banda mínimo (MHz.km): 1500 (OFL), 4700 (EMB)</div> <div style='padding: 15px;'>Pérdida de inserción máxima: 0.25 dB (0.10 dB típico)</div> <div style='padding: 15px;'>Pérdida de retorno mínima: 30 dB (35 dB típico)</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Construcción</div> <div style='padding: 15px;'>Recubrimiento de conector superior</div> <div style='padding: 15px;'>Cumple con pruebas de envejecimiento, humedad, temperatura, impacto y vibración</div> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes troncales de próxima generación <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de 10 Gigabit Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos de alto rendimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de comunicación de alta velocidad </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibles con equipos de fibra óptica estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz LC dúplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compatible con estándares de fibra óptica actuales </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 20px 0;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Embalaje: Empaque estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponibilidad: Longitudes personalizadas y colores de chaqueta disponibles bajo solicitud <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Soporta longitudes de 5 metros o menos en empaques sueltos (bulk pack) <li style='margin-bottom: 5px;'>Notas: La marca Siemon se reserva el derecho de cambiar especificaciones y disponibilidad sin previo aviso </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte 10 Gigabits en distancias extendidas
Característica 2	Pérdida de inserción ?0.25 dB (0.10 dB típico)
Característica 3	Cumple IEEE 802.3, IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC
Característica 4	Conectores LC duplex de polímero de alta resistencia
Característica 5	Clasificación OFNR resistente a propagación de fuego
Característica 6	Capuchones antipolvo incluidos para protección