



SKU: FJ2-LCLC5L-02AQ Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; min-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> </div> <div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 10 Gigabits para aplicaciones de larga distancia <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple estándar IEEE 802.3 para redes avanzadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con IEC-60793-2-10 normativa internacional <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación TIA-492AAAC (OM3), TIA-942AAAD (OM4) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para redes troncales de próxima generación </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> </div> <div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Fibra: Multimodo 50/125 µm OM3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: LC-LC Duplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento: OFNR (Resistente a llamas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Aqua <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 2 Metros </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de Banda: 1500 MHz·km (850 nm OFL) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de Inserción: Máx. 0.25 dB (0.10 dB típico) </div> </div> <div style='margin-bottom: 5px;'>Retorno de Pérdida: Mín. 30 dB (35 dB típico)</div> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares: IEEE 802.3, IEC-60793-2-10, TIA-492AAAC </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: Terminación con conectores LC-LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Cubierta de 900 microcables <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Fibra óptica de alta pureza </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Condiciones: Humedad, temperatura, impacto, vibración <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 20 años </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> </div> <div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes troncales de alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos y salas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones punto a punto de fibra óptica <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de cableado estructurado </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Conectividad</h3> </div> <div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores LC con pulido de precisión <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con Telcordia e ISO/IEC para geometría de terminación <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa de polvo incluida para protección <li style='margin-bottom: 5px;'>Clip de duplex SO para corrección de polaridad </div> </div> <div style='border: 1px solid currentColor; padding-top: 10px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones de Rendimiento</h3> </div> <div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Parámetro</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Ancho de Banda Mínimo (MHz·km)</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>1500</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Pérdida de Inserción Máxima (dB)</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>0.25 (0.10 típico)</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Retorno de Pérdida Mínima (dB)</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>30 (35 típico)</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Estándares de Certificación</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>TIA-492AAAC (OM3), TIA-942AAAD (OM4)</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Identificación</h3> </div> <div style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <ul style='margin-bottom: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Referencia: FJ2LCL5L02AQ <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Aqua <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 2 Metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: LC-LC Duplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Fibra Óptica Multimodo 50/125 XGLO OM3 </div> </div> <div style='border: 1px solid currentColor; padding-top: 10px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Ambientales</h3> </div> <div style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <ul style='margin-bottom: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a humedad <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a temperaturas extremas <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a impacto y vibración <li style='margin-bottom: 5px;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta 10 Gbps para distancias extendidas
Característica 2	Cumple estándar IEEE 802.3 para redes avanzadas
Característica 3	Compatible con normativa IEC-60793-2-10
Característica 4	Certificación TIA-492AAAC OM3 y TIA-942AAAD OM4
Característica 5	Ancho de banda 1500 MHz·km a 850 nm OFL
Característica 6	Ideal para redes troncales de próxima generación