



Jumper de Fibra Óptica Multimodo 50/125 XGLO OM3, LC-LC Duplex, OFNR, Color Aqua, 3 Metros (9.84 Pies)

SKU: FJ2-LCLC5L03AQ Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$944.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Descripción</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'> Los cables de fibra óptica XGLO son ideales para aplicaciones de fibra con soporte de 10 Gigabits a través de distancias extendidas y redes troncales de próxima generación. La fibra óptica cumple con los estándares IEEE 802.3, IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC (OM3), TIA-492AAAD (OM4) para aplicaciones Ethernet. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para 10 Gbps en largas distancias <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple estándar IEEE 802.3 para gigabit <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con OM3 y OM4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para redes troncales de próxima generación <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra óptica según IEC-60793-2-10 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores LC-LC Duplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Color Aqua <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación OFNR (Resistente a la propagación de llama) <li style='margin-bottom: 5px;'>Revestimiento de 900 micrones <li style='margin-bottom: 5px;'>20 años de garantía </div> <!-- Especificaciones de rendimiento --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones de Rendimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Banda Ancha Mínima (MHz.km): 1500 (OFL) a 850nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de Inserción Máxima (dB): 0.25 (0.10 típico) <li style='margin-bottom: 5px;'>Retorno Mínimo de Pérdida (dB): 30 (35 típico) <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares: IEEE 802.3, IEC-60793-2-10, TIA-492AAAC (OM3), TIA-492AAAD (OM4) <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción: Fibra Multimodo 50/125µm OM3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: LC Duplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Aqua <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 3 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de Cable: OFNR <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 20 años </div> <!-- Sección de construcción --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción y Diseño</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Fibra: Multimodo 50/125µm OM3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: LC Duplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Revestimiento: 900 micrones <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Aqua <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación: OFNR <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares de Prueba: Telcordia y ISO/IEC para geometría de extremo <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: A humedad, temperatura extrema, impacto, vibración, fuerza de acoplamiento y resistencia del cable </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes LAN de alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes troncales de próxima generación <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos y salas de servidores <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones comerciales empresariales <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones punto a punto de alta capacidad </div> <!-- Sección de especificaciones adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Estándares Cumplidos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3 10GBASE <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC-60793-2-10 <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA-492AAAC (OM3) <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA-492AAAD (OM4) <li style='margin-bottom: 5px;'>Telcordia GR-326 <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO/IEC 11801 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>10 Gigabit Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibre Channel <li style='margin-bottom: 5px;'>InfiniBand </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Identificación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: FJ2LCLC5L03AQ <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Aqua <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: LC-LC Duplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 3 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Categoría: Fibra Óptica Multimodo OM3 </div> </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='margin-top: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imagen del Producto</h3> <div style='margin-top: 15px;'> </div> </div> <!-- Garantía y soporte --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'> 20 años de garantía cuando se instalan en un sistema XGLO calificado. La garantía cubre defectos de material y mano de obra bajo condiciones normales de uso e instalación. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soporte Técnico</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'> El producto está respaldado por el soporte técnico de Siemon, con asistencia disponible en múltiples regiones geográficas incluyendo América, Europa, Medio Oriente, África y Asia/Pacífico. </p> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte 10 Gbps en distancias extendidas
Característica 2	Cumple IEEE 802.3 para Gigabit Ethernet
Característica 3	Compatible con infraestructura OM3 y OM4
Característica 4	Conectores LC duplex para alta densidad
Característica 5	Clasificación OFNR resistente a propagación de llama
Característica 6	Revestimiento de 900 micrones para protección