



Jumper de Fibra Óptica Multimodo 50/125 XGLO OM3, LC-LC Duplex, OFNR, Color Aqua, 7 Metros (22.97 Pies)

SKU: FJ2-LCLC5L-07AQ Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,296.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte 10 Gbps en aplicaciones de fibra óptica<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple estándar IEEE 802.3 para gigabit<li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para redes troncales de próxima generación<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple TIA-942AAAD para OM4<li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores LC-LC Duplex<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de fibra: Multimodo 50/125 μm<li style='margin-bottom: 5px;*>Cubierta color Aqua<li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación OFNR (Resistente a la propagación de fuego)<li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 7 metros</div><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones de Rendimiento</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de fibra: Multimodo OM3<li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda: 850 nm<li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de banda mínimo (MHz.km): 1500 (OFL), 4700 (EMB)<li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de inserción máxima (dB): 0.25 (0.10 típico)<li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de retorno mínima (dB): 30 (35 típico)<li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: LC<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de cable: Duplex<li style='margin-bottom: 5px;*>Estándares: IEEE 802.3, IEC-60793-2-10, TIA-492AAAC (OM3), TIA-942AAAD (OM4)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Construcción del Cable</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Color Aqua<li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación: OFNR<li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores: LC-LC Duplex</div></div><div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Conectorización</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: LC Duplex<li style='margin-bottom: 5px;*>Terminación: UPC (Ultra Physical Contact)<li style='margin-bottom: 5px;*>Polish: Cumple con Telcordia y ISO/IEC para geometría de terminación<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia: Excede ANSI/TIA e ISO/IEC en pruebas de envejecimiento, humedad, temperatura, impacto, vibración y tensión</div></div><div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Garantía y Certificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 20 años<li style='margin-bottom: 5px;*>RoHS: Cumple con directivas RoHS<li style='margin-bottom: 5px;*>Estándares: IEEE 802.3, IEC-60793-2-10, TIA-492AAAC (OM3), TIA-942AAAD (OM4)</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Redes LAN de alta velocidad (10 Gigabit Ethernet)<li style='margin-bottom: 5px;*>Redes troncales de próxima generación<li style='margin-bottom: 5px;*>Centros de datos y salas de telecomunicaciones<li style='margin-bottom: 5px;*>Infraestructura de fibra óptica para edificios comerciales</div><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Identificación del Modelo</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: FJ2LCLC5L07AQ<li style='margin-bottom: 5px;*>Descripción: Cable jumper LC-LC Duplex, Multimodo 50/125 μm OM3, 7 metros, color Aqua, OFNR<li style='margin-bottom: 5px;*>Formato de numeración: FJ2-LC-LC-5L-07-AQ</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte 10 Gbps para aplicaciones de alta velocidad
Característica 2	Cumple estándar IEEE 802.3 para Gigabit Ethernet
Característica 3	Diseñado para redes troncales de próxima generación
Característica 4	Compatibilidad con IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC
Característica 5	Conectores LC-LC Duplex con terminación UPC
Característica 6	Clasificación OFNR resistente a propagación de fuego