



Jumper de Fibra Óptica Multimodo 50/125 XGLO OM3, LC-SC Duplex, OFNR, Color Aqua, 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: FJ2-LCSC5L-01AQ Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$744.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Descripción General</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> Los cables de Fibra Óptica XGLO son ideales para aplicaciones de fibra con soporte de 10 Gigabits a través de distancias extendidas y redes troncales de próxima generación. La fibra óptica cumple con los estándares IEEE 802.3 para Ethernet 10 Gigabit, IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC (OM3), TIA-492AAAD (OM4) para especificaciones de ancho de banda diferencial de modo (DMD). Ofrece un pulido de conector superior que cumple con especificaciones estrictas de Telcordia y ISO/IEC para geometría de extremo y excede todos los requisitos ANSI/TIA e ISO/IEC de pérdida de inserción y pérdida de retorno. </p> </div> <!-- Características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Características Principales</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporte para 10 Gigabits en distancias extendidas <li style='margin-bottom: 8px;'>Cumple con estándar IEEE 802.3 para fibra óptica <li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC (OM3), TIA-492AAAD (OM4) <li style='margin-bottom: 8px;'>Optimizado para redes troncales de próxima generación <li style='margin-bottom: 8px;'>Especificaciones de alto rendimiento OM3 y OM4 <li style='margin-bottom: 8px;'>Cable con núcleo optimizado para reducir impurezas, asegurando transmisión robusta de Ethernet 10 Gigabit <li style='margin-bottom: 8px;'>Cumple con requisitos de envejecimiento, exposición a humedad, temperaturas extremas, impacto, vibración, resistencia de acoplamiento y resistencia al estrés <li style='margin-bottom: 8px;'>Conectores multimodo con color beige y chaqueta color aqua <li style='margin-bottom: 8px;'>Capuchones de polvo incluidos para proteger el pulido de los conectores </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Especificaciones Técnicas</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <!-- OM3 --> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Multimodo OM3</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 850nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de banda mínimo (MHz.km): 1500 (OFL) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de inserción máxima (dB): 0.25 (0.10 típico) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de retorno mínima (dB): 30 (35 típico) </div> <!-- OM4 --> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Multimodo OM4</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 850nm (Laser Bandwidth) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de banda mínimo (MHz.km): 2000 (EMB) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de inserción máxima (dB): 0.40 (0.10 típico) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de retorno mínima (dB): 30 (35 típico) </div> <!-- OS2 --> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Monomodo OS2</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 1310/1550nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de banda mínimo (MHz.km): N/A <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de inserción máxima (dB): 0.25 (0.10 típico) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de retorno mínima (dB): 55 (60 típico) </div> </div> <!-- Detalles del producto --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detalles del Producto</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Clasificación de cable: OFNR (Riser) <li style='margin-bottom: 8px;'>Material del conector: Zirconia <li style='margin-bottom: 8px;'>Garantía: 20 años </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro de fibra: 50/125µm <li style='margin-bottom: 8px;'>Color de chaqueta: Aqua (multimodo), Amarillo (monomodo) <li style='margin-bottom: 8px;'>Tipos de conectores: LC, SC, ST <li style='margin-bottom: 8px;'>Longitudes disponibles: 1m, 2m, 3m, 5m </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones: Centros de datos y redes troncales <li style='margin-bottom: 8px;'>Sistemas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 8px;'>Redes empresariales de nueva generación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Empaque estándar: Los jumpers están disponibles en empaque individual. Para opciones de empaque en bulk, eliminar los guiones '-' y agregar 'B' al final del número de parte para obtener un paquete de 100 jumpers (10 por bolsa). <li style='margin-bottom: 8px;'>Notas importantes --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Notas Importantes</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>La información técnica está sujeta a cambios sin previo aviso <li style='margin-bottom: 8px;'>Para longitudes personalizadas y colores de chaqueta, contactar al departamento de servicio al cliente <li style='margin-bottom: 8px;'>Los jumpers SC y LC están disponibles en empaque bulk <li style='margin-bottom: 8px;'>Sólo disponible en longitudes de 5 metros o menos </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Imagen del Producto</h2> <div style='display: flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 10px;'> <div style='font-size: 15px; color: inherit; margin-left: 10px;'> <p>src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/FJ2LCLC5L02AQ/88313-foto.jpg' alt=''> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte 10 Gigabits en distancias extendidas
Característica 2	Cumple estándar IEEE 802.3 para fibra óptica
Característica 3	Compatible IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC/AAAD
Característica 4	Optimizado para redes troncales de próxima generación
Característica 5	Ancho de banda OM3/OM4 de 1500/2000 MHz.km
Característica 6	Pérdida inserción 70.25 dB y retorno 730 dB