



Jumper de Fibra Óptica Multimodo 50/125 XGLO OM3, LC-SC Duplex, OFNR, Color Aqua, 10 Metros (32.81 Pies)

SKU: FJ2-LCSC5L-10AQ Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,176.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de introducción --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p>Los cables de Fibra Óptica XGLO son ideales para aplicaciones de fibra con soporte de 10 Gigabits a través de distancias extendidas y redes troncales de próxima generación.</p> </div> <!-- Sección de estándares y certificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones y Cumplimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> Cumple con el estándar Gigabit IEEE 802.3 Conforme a IEC-60793-2-10 Cumple con TIA-492AAAC (OM3) y TIA-492AAAD (OM4) Conforme a RoHS </div> <!-- Sección de características técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> Cable multimodo 50/125µm OM3 Conector LC-SC Duplex Tipo de revestimiento: OFNR Color: Aqua Longitud: 10 Metros Pérdida de inserción máxima: 0.25 dB (0.10 dB típico) Pérdida de retorno mínima: 30 dB (35 dB típico) </div> <!-- Sección de especificaciones de rendimiento --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones de Rendimiento</h3> <div style='overflow-x: auto;*> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;*> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);*> <th style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px; text-align: left;*>Especificación</th> <th style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px; text-align: left;*>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px;*>Banda ancha mínima (MHz.km) - OFL 850nm</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px;*>1500</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px;*>Banda ancha mínima (MHz.km) - OFL 1300nm</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px;*>500</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px;*>Pérdida de inserción máxima (dB)</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px;*>0.25 (0.10 Típico)</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px;*>Pérdida de retorno mínima (dB)</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px;*>30 (35 Típico)</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px;*>Cumplimiento de estándares</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px;*>IEEE 802.3, IEC-60793-2-10, TIA-492AAAC (OM3), TIA-492AAAD (OM4)</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <!-- Sección de características de construcción --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características de Construcción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> Optimizado para láser: Reducción de impurezas en el núcleo de la fibra Conectores con pulido superior que cumple con especificaciones Telcordia e ISO/IEC Excede los requisitos ANSI/TIA e ISO/IEC para pérdida de inserción y pérdida de retorno Conectores LC color beige con revestimiento aqua para multimodo Incluye tapas de polvo para protección Clip duplex SC para corrección de polaridad </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> Redes troncales de próxima generación Soporte para transmisión serial de 10 Gigabit Ethernet Redes de datos de alta velocidad Instalaciones de telecomunicaciones </div> <!-- Sección de garantía y calidad --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Garantía y Calidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> Garantía de 20 años 100% Inspección para asegurar rendimiento y calidad Excede los requisitos de envejecimiento, exposición a humedad, extremos de temperatura, impacto, vibración, resistencia al acoplamiento y tensión del cable </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte 10 Gbps en distancias extendidas
Característica 2	Pérdida de inserción 0.25 dB máxima
Característica 3	Banda ancha 1500 MHz.km a 850 nm
Característica 4	Compatible OM3 y OM4 para alta capacidad
Característica 5	Pérdida de retorno mínima 30 dB
Característica 6	Cumple IEEE 802.3 e IEC-60793-2-10