



Jumper de Fibra Óptica Multimodo 50/125 XGLO OM3, LC-SC Duplex, OFNR, Color Aqua, 2 Metros (6.56 Pies)

SKU: FJ2-LCSC5L-02AQ Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,106.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soyorte para 10 Gbps en largas distancias <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con estándar IEEE 802.3 para gigabit <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con normas IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC (OM3), TIA-492AAAD (OM4) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño para redes troncales de próxima generación <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra óptica OM3 y OM4 de alto rendimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores LC a SC Duplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Jacket color Aqua (OFNR) <li style='margin-bottom: 5px;'>2 metros de longitud <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores con pulido superior que cumple con especificaciones Telcordia e ISO/IEC <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa de fibra multimodo 50/125µm OM3 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones de Rendimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 850nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de banda mínimo (MHz.km): 1500 (OFL), 3500 (EMB) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de inserción máxima (dB): 0.25 (0.10 típico) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de retorno mínima (dB): 30 (35 típico) <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de fuego: OFNR (Riser) <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares cumplidos: IEEE 802.3, IEC-60793-2-10, TIA-492AAAC (OM3), TIA-492AAAD (OM4) <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 20 años </div> <!-- Sección de construcción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción y Diseño</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra optimizada para ancho de banda láser reduce impurezas en el núcleo de la fibra <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores multimodo con carcasa beige y chaqueta color aqua <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa de polvo incluida para proteger los conectores de la suciedad y daño <li style='margin-bottom: 5px;'>Clip dúplex SC permite corrección de polaridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Excede los requisitos de TIA/EIA e ISO/IEC para envejecimiento, exposición a humedad, extremos de temperatura, impacto, vibración, fuerza de acoplamiento y resistencia del cable a estrés y tensión <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con especificaciones Telcordia e ISO/IEC para geometría de extremo del ferrule - incluyendo radio de curvatura, offset del ápice y undercut esférico </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de backbone de próxima generación <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones de fibra con soporte de 10 Gigabits <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de datos de alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones que requieren cumplimiento con estándares industriales estrictos </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciona con transceptores de fibra óptica estándar </div> <!-- Sección de opciones de empaque --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opciones de Empaque</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Empaque estándar: 1 jumper por empaque <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción de empaque bulk: 100 jumpers (10 por bolsa) - Agregar 'B' al final del número de parte </div> <!-- Sección de identificación de modelo --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Identificación del Modelo</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'>Modelo: FJ2-LCSC5L-02AQ</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>FJ2: Familia XGLO, cable dúplex <li style='margin-bottom: 5px;'>LCSC: Tipo de conectores - LC a SC <li style='margin-bottom: 5px;'>5L: Fibra multimodo 50/125µm <li style='margin-bottom: 5px;'>02: Longitud de 2 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>AQ: Color aqua (OFNR) </div> <!-- Sección de estándares --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándares Cumplidos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3 10 Gigabit Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC-60793-2-10 <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA-492AAAC (OM3) <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA-492AAAD (OM4) <li style='margin-bottom: 5px;'>Telcordia GR-326-CORE <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO/IEC 11801 <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-568-C.3 </div> <!-- Sección de garantía --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'>20 años de garantía cuando se instala en un sistema XGLO calificado</p> </div> <!-- Sección de imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imagen del producto</h3> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soyorte para 10 Gbps en largas distancias
Característica 2	Cumple IEEE 802.3 e IEC-60793-2-10
Característica 3	Diseño OM3/OM4 para redes troncales de próxima generación
Característica 4	Bajo índice de pérdida en fibra 50/125 µm
Característica 5	Pulido Telcordia e ISO/IEC en conectores
Característica 6	Ancho de banda 1500/3500 MHz.km a 850 nm