



## Jumper de Fibra Óptica Multimodo 50/125 XGLO OM3, LC-SC Duplex, OFNR, Color Aqua, 5 Metros (16.40 Pies)

SKU: FJ2-LCSC5L-05AQ    Marca: SIEMON    Categoría: Jumpers y Pigtails

\$962.68

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;\*> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Descripción General</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;\*>Los cables de fibra óptica XGLO son ideales para aplicaciones de fibra con soporte de 10 Gigabits a través de distancias extendidas y redes troncales de próxima generación. La fibra óptica cumple con el estándar IEEE 802.3 10 Gigabit Ethernet, así como IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC (OM3), TIA-492AAAD (OM4) para especificaciones de ancho de banda de láser (DMD). Ofrece un pulido de conector superior que cumple con especificaciones estrictas de Telcordia y ISO/IEC para geometría de superficie y excede todos los requisitos de pérdida de inserción y pérdida de retorno ANSI/TIA e ISO/IEC.</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;\*> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características Principales</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Fibra óptica para redes 10 Gigabits avanzadas</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Compatibilidad con estándar IEEE 802.3</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Cumple con IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC (OM3)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Diseñada para redes troncales de próxima generación</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Soporte para distancias extendidas eficientes</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Conectores LC-SC duplex</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Vestimenta color Aqua (OFNR)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Longitud de 5 metros</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Multimodo 50/125 μm (OM3)</li> </ul> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;\*> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Especificaciones Técnicas</h2> <!-- Tabla de rendimiento --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;\*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Pérdida de Inserción (dB):</strong> 0.25 Máx (0.10 Típico)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Pérdida de Retorno (dB):</strong> 30 Min (35 Típico)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Estándares:</strong> IEEE 802.3, IEC-60793-2-10, TIA-492AAAC (OM3)</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tipo de Fibra:</strong> Multimodo 50/125 μm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Color:</strong> Aqua (OFNR)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Conectores:</strong> LC-SC Duplex</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Longitud:</strong> 5 Metros</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tipo de Conector:</strong> LC y SC</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Material del Conector:</strong> Plástico de alta resistencia</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Material de la Cubierta:</strong> PVC (OFNR)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Diámetro:</strong> 2.0mm o 3.0mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Material del Buffer:</strong> 900 micrones</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Clasificación de Fuego:</strong> OFNR (Riser)</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;\*> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Aplicaciones</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Redes troncales de próxima generación</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Aplicaciones de 10 Gigabits a través de distancias extendidas</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Centros de datos y salas de telecomunicaciones</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Sistemas de fibra óptica de alto rendimiento</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Redes empresariales y campus</li> </ul> </div> <!-- Sección de estándares --> <div style='margin-bottom: 30px;\*> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Estándares y Certificaciones</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>IEEE 802.3 10 Gigabit Ethernet</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>IEC-60793-2-10</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>TIA-492AAAC (OM3)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>TIA-492AAAD (OM4) - Compatible</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Telcordia GR-326</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>ISO/IEC 11801</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>ANSI/TIA-568-C.3</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>RoHS Compliant</li> </ul> </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='margin-bottom: 30px;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='http://ftp3.mx/usuarios/fotos/FJ2LCL5L02AQ/88313-foto.jpg' alt='Jumper de Fibra Óptica Multimodo 50/125 XGLO OM3'> </div> <!-- Sección de garantía y calidad --> <div style='margin-bottom: 30px;\*> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Garantía y Calidad</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Garantía de 20 años</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>100% inspección y prueba de fábrica</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Cumple con pruebas de envejecimiento, exposición a humedad, extremos de temperatura, impacto, vibración, resistencia al acoplamiento y al estrés</li> </ul> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*> </div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Soporte 10 Gigabit Ethernet hasta 300 metros de distancia |
| Característica 2 | Pérdida de inserción ?0.25 dB para máxima eficiencia      |
| Característica 3 | Pulido superior que excede requisitos ANSI/TIA e ISO/IEC  |
| Característica 4 | Compatibilidad con estándares IEEE 802.3 e IEC-60793-2-10 |
| Característica 5 | Ideal para redes troncales de próxima generación          |
| Característica 6 | Vestimenta OFNR ignífuga para entornos seguros            |