



Jumper de Fibra Óptica Multimodo 50/125 XGLO OM4, LC-LC Duplex, OFNR, Color Aqua, 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: FJ2-LCLC5V-01AQ Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,138.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte de 10 gigabits en distancias extendidas <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con el estándar Gigabit IEEE 802.3 <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para redes troncales de próxima generación <li style='margin-bottom: 5px;*>Conformidad con TIA-942AAAD (OM4) <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con especificaciones de banda diferencial (DMD) para láser <li style='margin-bottom: 5px;*>Pulido de conectores que excede los requisitos ANSI/TIA e ISO/IEC <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye caps para protección contra polvo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones de Rendimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: FJ2LCLC5V01AQ <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Fibra Óptica Multimodo <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándar: OM4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores: LC-LC Duplex <li style='margin-bottom: 5px;*>Jacket: OFNR <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Aqua <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 1 Metro (01) <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 20 años </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Ópticas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda: 850nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de banda mínimo: 3500 MHz·km (EMB) <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de inserción máx: 0.40 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Retorno de pérdida mín: 55 dB (60 dB típico) <li style='margin-bottom: 5px;*>Optimizado para láser: Sf </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de cable: Multimodo 50/125 µm <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: LC <li style='margin-bottom: 5px;*>Material del conector: UPC <li style='margin-bottom: 5px;*>Color de conector: Beige <li style='margin-bottom: 5px;*>Jacket: Aqua </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>IEC-60793-2-10 <li style='margin-bottom: 5px;*>TIA-492AAAC (OM3) <li style='margin-bottom: 5px;*>TIA-942AAAD (OM4) <li style='margin-bottom: 5px;*>Telcordia GR-326 <li style='margin-bottom: 5px;*>ISO/IEC 14763-3 </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes LAN de alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes de almacenamiento SAN/NA5 <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexiones punto a punto <li style='margin-bottom: 5px;*>Infraestructura de fibra óptica estructurada </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Condiciones Ambientales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40°C a +75°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenamiento: -40°C a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad: 0-95% RH sin condensación </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte 10 GbE en distancias extendidas
Característica 2	Pulido de conectores que excede normas ANSI/TIA e ISO/IEC
Característica 3	Banda diferencial DMD optimizada para láser
Característica 4	Incluye caps de protección contra polvo
Característica 5	Pérdida de inserción máxima 0.40 dB
Característica 6	Diseñado para redes troncales de próxima generación