



SKU: FJ2-LCLC5V-10AQ Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,909.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*>div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*>div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;*>h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style="margin-bottom: 5px;*>Soporte para 10 Gigabits en distancias extendidas<li style="margin-bottom: 5px;*>Cumple estándar IEEE 802.3 para conexiones gigabit<li style="margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC<li style="margin-bottom: 5px;*>Optimizado para redes troncales de próxima generación<li style="margin-bottom: 5px;*>Fibra Óptica OM3 y OM4 certificada</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style="margin-bottom: 5px;*>Tipo de fibra: Multimodo 50/125 µm<li style="margin-bottom: 5px;*>Estándares: IEEE 802.3, IEC-60793-2-10, TIA-492AAAC (OM3), TIA-942AAAD (OM4)<li style="margin-bottom: 5px;*>Color de la chaqueta: Aqua<li style="margin-bottom: 5px;*>Clasificación de fuego: OFNR (Riser)<li style="margin-bottom: 5px;*>Conectores: LC-LC Duplex<li style="margin-bottom: 5px;*>Longitud: 10 Metros<li style="margin-bottom: 5px;*>Garantía: 20 años</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*>div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Rendimiento Óptico</div><div style="padding: 15px; color: inherit;*>ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style="margin-bottom: 5px;*>Pérdida de Inserción (IL): Máximo 0.40 dB (0.10 dB típico)<li style="margin-bottom: 5px;*>Retorno de Pérdida (RL): Mínimo 30 dB (35 dB típico)<li style="margin-bottom: 5px;*>Ancho de Banda: 3500 MHz·km (850 nm EMB)</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*>div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Construcción</div><div style="padding: 15px; color: inherit;*>ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style="margin-bottom: 5px;*>Diámetro: 2.0 mm<li style="margin-bottom: 5px;*>Material: PVC<li style="margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la tensión: 1.33 kN</div></div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div><div style="padding: 15px; color: inherit;*><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style="margin-bottom: 5px;*>Estándares de prueba: Telcordia GR-326, ISO/IEC 11801<li style="margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones: Data centers, redes empresariales, redes de campus</div><div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte 10 GbE en distancias extendidas
Característica 2	Pérdida de inserción máxima 0.40 dB
Característica 3	Ancho de banda 3500 MHz·km a 850 nm
Característica 4	Certificado OM3 y OM4 según TIA-492
Característica 5	Chaqueta OFNR para instalación en riser
Característica 6	Retorno de pérdida mínimo 30 dB