



Jumper de Fibra Óptica Multimodo 50/125 XGLO OM4, LC-LC Duplex, OFNR, Color Aqua, 2 Metros (6.56 Pies)

SKU: FJ2-LCLC5V-02AQ Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$896.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de 10 Gbps en distancias extendidas <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con estándar IEEE 802.3 Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC (OM3) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con TIA-942AAAD (OM4) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para redes troncales de nueva generación <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectorización LC Duplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Jacket OFNR (Resistente a la propagación de llama) <li style='margin-bottom: 5px;'>Color Aqua para identificación de fibra multimodo <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye tapas de polvo para proteger los conectores </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones de Rendimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra: Multimodo 50/125 µm OM4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 2 Metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de inserción (máx.): 0.40 dB (0.10 dB típico) <li style='margin-bottom: 5px;'>Retorno de pérdida (mín.): 55 dB (60 dB típico) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de banda (MHz·km): 4700 MHz·km (850 nm EMB) <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: LC UPC <li style='margin-bottom: 5px;'>Jacket: OFNR <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Aqua <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitudes disponibles: Hasta 5 metros </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares y Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3 10 Gigabit Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC-60793-2-10 <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA-492AAAC (OM3) <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA-942AAAD (OM4) <li style='margin-bottom: 5px;'>Telcordia GR-326-CORE <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO/IEC 14763-3 <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS Compliant </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes LAN/SAN de alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos y salas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Backbones de edificios y campus <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones punto a punto <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad y videovigilancia </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción del Cable</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra óptica 50/125 µm OM4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores LC UPC de alta precisión <li style='margin-bottom: 5px;'>Jacket OFNR de color Aqua <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubos de protección internos <li style='margin-bottom: 5px;'>Material retardante de llama </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de fibra óptica 10GBASE-SR <li style='margin-bottom: 5px;'>Transceptores SFP+ y QSFP <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos de red con conectividad LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Infraestructura estructurada categoría 6A y superior </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Condiciones Ambientales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a +75°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40°C a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 0% a 95% RH sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a impacto: Cumple con TIA/EIA </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía y Soporte</div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía de 20 años <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte técnico especializado <li style='margin-bottom: 5px;'>Documentación técnica disponible <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con normativas RoHS </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte de 10 Gbps en distancias extendidas
Característica 2	Compatible con estándar IEEE 802.3 Gigabit
Característica 3	Diseñado para redes troncales de nueva generación
Característica 4	Jacket OFNR resistente a propagación de llama
Característica 5	Color aqua para identificación de fibra multimodo
Característica 6	Incluye tapas de polvo para proteger conectores