



Jumper de Fibra Óptica Multimodo 50/125 XGLO OM4, LC-LC Duplex, OFNR, Color Aqua, 3 Metros (9.84 Pies)

SKU: FJ2-LCLC5V-03AQ Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,301.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Descripción General</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Los cables de fibra óptica XGLO son ideales para aplicaciones de fibra con soporte de 10 Gigabits a través de distancias extendidas y redes troncales de próxima generación. La fibra óptica cumple con el estándar IEEE 802.3, así como IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC (OM3), TIA-942AAAD (OM4).</p> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Características Principales</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de hasta 10 Gigabits en largas distancias <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con estándar IEEE 802.3 para gigabit <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con especificaciones IEC-60793-2-10 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conformidad con TIA-492AAAC (OM3) y TIA-942AAAD (OM4) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para redes troncales de próxima generación </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Especificaciones Técnicas</h2> <!-- Tabla de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'> <!-- OM3 --> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Multimodo OM3</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 850 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de banda mínimo (MHz·km): 1500 (OFL) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de inserción máxima (dB): 0.25 (0.10 típico) <li style='margin-bottom: 5px;'>Retorno de pérdida mínimo (dB): 30 (35 típico) </div> <!-- OM4 --> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Multimodo OM4</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 850 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de banda mínimo (MHz·km): 2000 (EMB) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de inserción máxima (dB): 0.40 (0.10 típico) <li style='margin-bottom: 5px;'>Retorno de pérdida mínimo (dB): 30 (35 típico) </div> <!-- OS2 --> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Monomodo OS2</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 1310/1550 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de banda mínimo (MHz·km): N/A <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de inserción máxima (dB): 0.25 (0.10 típico) <li style='margin-bottom: 5px;'>Retorno de pérdida mínimo (dB): 55 (60 típico) </div> </div> <!-- Características adicionales --> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable con optimización de ancho de banda láser <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector con pulido superior que cumple con Telcordia y ISO/IEC <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con requisitos de envejecimiento, humedad, temperatura, impacto, vibración <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta color aqua para multimodo, amarilla para monomodo <li style='margin-bottom: 5px;'>Capuchones de polvo incluidos para protección </div> </div> <!-- Sección de información de pedido --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Información de Pedido</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'> <div style='font-weight: bold; font-size: 14px; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Código de Parte:</div> <div style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>FJ2-LCLC5V-03AQ</div> <div style='font-weight: bold; font-size: 14px; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Tipo de cable:</div> <div style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Fibra Óptica Multimodo 50/125 XGLO OM4</div> <div style='font-weight: bold; font-size: 14px; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Conectores:</div> <div style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>LC-LC Duplex</div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'> <div style='font-weight: bold; font-size: 14px; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Clasificación de fuego:</div> <div style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>OFNR</div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'> <div style='font-weight: bold; font-size: 14px; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Color:</div> <div style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Aqua</div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'> <div style='font-weight: bold; font-size: 14px; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Longitud:</div> <div style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>3 Metros</div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'> <div style='font-weight: bold; font-size: 14px; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Empaque:</div> <div style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Empaque estándar (10 unidades por bolsa, 100 unidades por caja)</div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'> <div style='font-weight: bold; font-size: 14px; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Garantía:</div> <div style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>20 años</div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte de hasta 10 Gbps en largas distancias
Característica 2	Cumple estándar IEEE 802.3 para redes de alta velocidad
Característica 3	Compatible con IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC (OM3)
Característica 4	Conformidad TIA-942AAAD (OM4) para redes avanzadas
Característica 5	Diseño OM4 con ancho de banda 2000 MHz·km
Característica 6	Cubierta color aqua para fácil identificación multimodo