



Jumper de Fibra Óptica Multimodo LC-LC Duplex 10 G, 50/125 OM3, Color Aqua, 3 Metros (9.84 Pies)

SKU: UACC-OFC-MM-3M Marca: UBIQUITI Categoría: Jumpers y Pigtails

\$295.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 20px;'>Los jumpers de fibra óptica multimodo 10 G son ideales para redes de datos y telecomunicaciones en interiores utilizando nuestros productos de Routing y Switching, como EdgeRouter, EdgeSwitch y UniFi Switch.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: UACC-OFC-MM-3M <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: LC-LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra: Multimodo Duplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 850 nm / 1310 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: OM3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -40°C a 75°C </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificado para transmisión 10 Gbps sin degradación
Característica 2	Conectores LC-LC dúplex de alta precisión con baja pérdida
Característica 3	Compatible con longitudes de onda 850/1310 nm
Característica 4	Operación confiable de -40°C a 75°C
Característica 5	Longitud de 3 metros para conexiones interiores flexibles
Característica 6	Compatible con equipos EdgeRouter, EdgeSwitch y UniFi Switch